

## Produktinformation



## Information

|             |             |
|-------------|-------------|
| Tillverkare | Barco       |
| Artnr       | R98498002FG |

## Barco UniSee UNI-8002 - 55" Diagonal Class LED-skärm - digital skyltning - 1080p (Full HD) 1920 x 1080 - direktupplyst LED

## Specifikation

## Allmänt

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Typ av produkt         | LCD plattpanelskärm med LED bakgrundsbelysning |
| Diagonalklass          | 55"                                            |
| Kommersiell användning | Ja - digital skyltning                         |
| TV-tuner               | Ingen mottagare                                |
| TV-mottagaravkänning   | Nej                                            |
| Videogränssnitt        | HDMI                                           |
| HDMI-portskvantitet    | 2 portar                                       |
| PC-gränssnitt          | DisplayPort                                    |
| Design                 | Fläktfri design, Bezel-less Design             |
| Bredd                  | 121.35 cm                                      |
| Höjd                   | 68.3 cm                                        |

## Display

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Upplösning                        | 1920 x 1080            |
| Visningsformat                    | 1080p (Full HD)        |
| Bildkvot                          | 16:9                   |
| LCD-teknik för bakgrundsbelysning | LED-bakgrundsbelysning |
| Bildkontrastförhållande           | 4000:1                 |
| Ljusstyrka                        | 800 cd/m <sup>2</sup>  |
| Svarstid                          | 8 ms                   |



|                                        |                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bakgrundsbelysningens livslängd</b> | 100,000 timme/timmar                                                                    |
| <b>Egenskaper</b>                      | Utformad för användning 24/7, NoGap-teknik, Sense X calibration system                  |
| Nätverks- och Internet-multimedia      |                                                                                         |
| <b>Anknytningsbarhet</b>               | LAN                                                                                     |
| Anslutningar                           |                                                                                         |
| <b>Anslutningstyp</b>                  | 2 x HDMI 2 x DisplayPort-inmatning 2 x USB (endast ström) 2 x LAN DisplayPort-utmatning |
| Diverse                                |                                                                                         |
| <b>Inkluderade tillbehör</b>           | Monteringssats                                                                          |
| <b>Standarder som följs</b>            | EMC Class A, DisplayPort 1.2                                                            |
| Miljöparametrar                        |                                                                                         |
| <b>Min temperatur vid drift</b>        | 0 °C                                                                                    |
| <b>Max temperatur vid drift</b>        | 40 °C                                                                                   |
| <b>Luftfuktighet vid drift</b>         | 20 - 70 % (icke-kondenserande)                                                          |