

Produktinformation



Information

Tillverkare	Brocade
Artnr	05-50044-00

Broadcom HBA 9405W-16e - Kontrollerkort - 16 Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s låg profil - 12 Gbit/s - PCIe 3.1 x16

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Kontrollerkort - instickskort - låg profil
Värdbuss	PCIe 3.1 x16

Kontrollerkort

Gränssnitt	SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Dataöverföringshastighet	12 Gbit/s
Antal kanaler	16
Max antal enheter	1024
Processor	SAS3616W

Expansion/Anslutning

Gränssnitt	4 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8644) (extern)
------------	--

Diverse

Inkluderade tillbehör	Hållare för låg version
MTBF (genomsnittstid mellan fel)	4,500,000 timmar
Standarder som följs	EN 60950, EN55022, EN55024, ICES-003 Class B, RoHS, WEEE, VCCI V-3, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, FCC CFR47 Part 15 B Class B

Strömtillförsel

Energiförbrukning vid drift	14 Watt
-----------------------------	---------

Programvara / Systemkrav

**Medföljande programvara**

LSA (LSI Storage Authority), StorCLI, HII (UEFI Human Interface Infrastructure)

Operativsystem erfordras

Linux, Microsoft Windows, VMware ESX

Tillverkarens garanti**Service och support**

Begränsad garanti - 3 år

Mått och vikt**Djup**

16.765 cm

Höjd

6.89 cm

Miljöparametrar**Min temperatur vid drift**

10 °C

Max temperatur vid drift

55 °C

Luftfuktighet vid drift

20 - 80 % (icke-kondenserande)