

## Produktinformation



### Information

|             |             |
|-------------|-------------|
| Tillverkare | Brocade     |
| Artnr       | 05-50047-00 |

## Broadcom HBA 9405W-16i - Kontrollerkort - 16 Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s låg profil - 12 Gbit/s - PCIe 3.1 x16

## Specifikation

### Allmänt

|              |  |
|--------------|--|
| Typ av enhet | Kontrollerkort - instickskort - låg profil |
| Värdbuss     | PCIe 3.1 x16                               |

### Kontrollerkort

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Gränssnitt               | SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s |
| Dataöverföringshastighet | 12 Gbit/s               |
| Antal kanaler            | 16                      |
| Max antal enheter        | 1024                    |
| Processor                | SAS3616W                |

### Expansion/Anslutning

|              |   |
|--------------|---|
| Gränssnitt   | 4 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - SFF-8643 (intern) |
| Anslutningar | 1 x PCIe 3.1 x16 - PCI Express                  |

### Diverse

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Inkluderade tillbehör            | Hållare med full höjd   |
| MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 4,500,000 timmar  |
| Standarder som följs             | EN 60950, EN55022, EN55024, ICES-003 Class B, RoHS, WEEE, VCCI V-3, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, FCC CFR47 Part 15 B Class B |

### Strömtillförsel

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Energiförbrukning vid drift | 14 Watt |
|-----------------------------|---------|



## Programvara / Systemkrav

**Medföljande programvara** LSA (LSI Storage Authority), StorCLI, HII (UEFI Human Interface Infrastructure)

**Operativsystem erfordras** Linux, Microsoft Windows, VMware ESX

## Tillverkarens garanti

**Service och support** Begränsad garanti - 3 år

## Mått och vikt

**Djup** 15.565 cm

**Höjd** 6.89 cm

## Miljöparametrar

**Min temperatur vid drift** 10 °C

**Max temperatur vid drift** 55 °C

**Luftfuktighet vid drift** 20 - 80 % (icke-kondenserande)