

Produktinformation



Information

| | |
|-------------|-------------|
| Tillverkare | Brocade |
| Artnr | 05-50054-00 |

Broadcom P411W-32P - Kontrollerkort - NVMe låg profil - PCIe 4.0 x16

Specifikation

Allmänt

| | |
|--------------|--|
| Typ av enhet | Kontrollerkort - instickskort - låg profil |
| Värdbuss | PCIe 4.0 x16 |

Kontrollerkort

| | |
|-------------------|-------------------|
| Gränssnitt | NVMe |
| Enheter som stöds | Halvledarenhet |
| Max antal enheter | 32 |
| Processor | Broadcom PEX88048 |

Expansion/Anslutning

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Gränssnitt | 4 x NVMe - Slim SAS (SFF-8654) |
| Anslutningar | 1 x PCIe 4.0 x16 - PCI Express |

Diverse

| | |
|----------------------------------|--|
| Egenskaper | SecureBoot, Universal Bay Management (UBM) redo |
| MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 5,000,000 timmar |
| Standarder som följs | EN55022, EN55024, ICES-003 Class B, RoHS, WEEE, VCCI V-3, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, FCC CFR47 Part 15 B Class B, IEC/EN/UL 60950 |

Strömtillförsel

| | |
|-----------------------------|---------|
| Energiförbrukning vid drift | 21 Watt |
|-----------------------------|---------|

Tillverkarens garanti

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
|---------------------|--------------------------|



Mått och vikt

Djup 15.59 cm

Höjd 6.89 cm

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 0 °C

Max temperatur vid drift 55 °C

Luftfuktighet vid drift 5 - 90 % (icke-kondenserande)