

## Produktinformation

## Information

Tillverkare	Brocade
Artnr	05-50077-00

## Broadcom MegaRAID 9560-16i - Kontrollerkort (RAID) - 16 Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60 - PCIe 4.0 x8

## Specifikation

## Allmänt

Typ av enhet	Kontrollerkort (RAID) - instickskort
Värd buss	PCIe 4.0 x8

## Kontrollerkort

Gränssnitt	SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)
Buffertstorlek	8 GB
Enheter som stöds	Disk array (RAID)
Antal kanaler	16
Max antal enheter	240
RAID-nivå	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60

## Expansion/Anslutning

Gränssnitt	2 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - Slim SAS (SFF-8654) (intern)
------------	--

## Diverse

Egenskaper	Tri-Mode SerDes-teknik
MTBF (genomsnittstid mellan fel)	3,000,000 timmar
Standarder som följs	FCC Klass B-certifierade, EN 60950, EN55022, IEC 60950, EN55024, UL 60950, ICES-003 Class B, RoHS, WEEE, FCC CFR47 Part 15 B, VCCI V-3, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438

## Strömtillförsel



**Energiförbrukning vid drift** 13.21 Watt

Programvara / Systemkrav

**Operativsystem erfordras** FreeBSD, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, Debian Linux, Oracle Enterprise Linux, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi, Citrix XenServer, Linux Fedora, VMware vSphere (ESXi)

Tillverkarens garanti

**Service och support** Begränsad garanti - 3 år Tekniskt stöd - 3 år

Mått och vikt

**Djup** 15.565 cm

**Höjd** 6.89 cm

Miljöparametrar

**Min temperatur vid drift** 0 °C

**Max temperatur vid drift** 55 °C

**Luftfuktighet vid drift** 5 - 90 % (icke-kondenserande)