

Produktinformation

Information

Tillverkare	Brocade
Artnr	05-50077-01



Broadcom MegaRAID 9560-8i - Kontrollerkort (RAID) - 8 Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60 - PCIe 4.0 x8

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Kontrollerkort (RAID) - instickskort
Värd buss	PCIe 4.0 x8

Kontrollerkort

Gränssnitt	SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)
Buffertstorlek	4 GB
Enheter som stöds	Disk array (RAID)
Antal kanaler	8
Max antal enheter	240
RAID-nivå	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60

Expansion/Anslutning

Gränssnitt	1 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - Slim SAS (SFF-8654) (intern)
------------	--

Diverse

Egenskaper	Tri-Mode SerDes-teknik
MTBF (genomsnittstid mellan fel)	3,000,000 timmar
Standarder som följs	FCC Klass B-certifierade, EN 60950, EN55022, IEC 60950, EN55024, UL 60950, ICES-003 Class B, RoHS, WEEE, FCC CFR47 Part 15 B, VCCI V-3, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438

Strömtillförsel



Energiförbrukning vid drift 9.64 Watt

Programvara / Systemkrav

Operativsystem erfordras FreeBSD, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, Debian Linux, Oracle Enterprise Linux, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi, Citrix XenServer, Linux Fedora, VMware vSphere (ESXi)

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - 3 år Tekniskt stöd - 3 år

Mått och vikt

Djup 15.565 cm

Höjd 6.89 cm

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 0 °C

Max temperatur vid drift 55 °C

Luftfuktighet vid drift 5 - 90 % (icke-kondenserande)