

Produktinformation

Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	A9K-40GE-TR=



Cisco 40-Port GE Packet Transport Optimized Line Card - Expansionsmodul - GigE - för ASR 9006, 9010, 9904, 9910, 9912, 9922

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Expansionsmodul
Formfaktor	Insticksmodul

Nätverk

Anslutningsteknik	Kabelansluten
Datalänkprotokoll	Gigabit Ethernet
Dataöverföringshastighet	1 Gbps
Protokoll för administration på distans	SNMP
Funktioner	Flödeskontroll, Nivå 3-växling, Nivå 2-växling, VPN-stöd, stöd för MPLS, Quality of Service (QoS), NetFlow
Standarder som följs	IEEE 802.1x, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, ITU-T Y.1731

Expansion/Anslutning

Expansionskortplatser	40 (totalt)/ 40 (ledig) x SFP
-----------------------	-------------------------------

Diverse

Standarder som följs	NEBS nivå 3, FCC klass A-certifierad, CISPR 22 klass A, EN 61000-3-2, EN55022, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN 61000-3-3, EN55024, EN50082-1, EN 61000-6-1, ACA TS001, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, ICES-003 klass A, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 60825, FDA, AS/NZS 3548 klass A, BSMI Class A, AS/NZS 60950, GR-1089-CORE,
----------------------	---



IEC 60825, VCCI Class A, GR-63-CORE, ETSI 300 019, CSA 22.2 No. 60950-1, EN 300386

Dimensioner och vikt

Bredd	4.37 cm
Djup	52.07 cm
Höjd	35.56 cm

Tillverkarens garanti

Service och support	Begränsad garanti - 1 år
----------------------------	--------------------------

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	5 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 85%

Kompatibilitetsinformation

Designat för	Cisco ASR 9006, 9006 Chassis, 9006 DC Chasis V2, 9006 with PEM Version 2, 9010, 9010 for High Scale, 9010 with PEM Version 2, 9904, 9910, 9910 Chassis, 9912, 9912 DC Chassis V2, 9912 TH, 9922, 9922 Chassis with PEM Version 2
---------------------	--