

Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	A9K-MPA-8X10GE=

Cisco ASR 9000 Series 8-port 10-Gigabit Ethernet Modular Port Adapter - Expansionsmodul - 10 Gigabit SFP+ x 8 - för ASR 9001, 9006, 9010, 9904, 9910, 9912, 9922

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Expansionsmodul
Formfaktor	Insticksmodul

Nätverk

Portar	10 Gigabit SFP+ x 8
Anslutningsteknik	Kabelansluten
Datalänkprotokoll	10 Gigabit Ethernet
Funktioner	Flödeskontroll, full duplex, stöd för MPLS, Quality of Service (QoS), NetFlow, Virtual Circuit Connectivity Verification (VCCV)
Standarder som följs	IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, ITU-T Y.1731

Expansion/Anslutning

Gränssnitt	8 - SFP+
------------	----------

Diverse

Standarder som följs	FCC klass A-certifierad, CISPR 22 klass A, EN 61000-3-2, EN55022, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN 61000-3-3, EN55024, EN50082-1, EN 61000-6-1, ACA TS001, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, ICES-003 klass A, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, EN 60825, FDA, AS/NZS 3548 klass A, BSMI Class A, AS/NZS 60950, GR-1089-CORE, IEC 60825, VCCI Class A, GR-63-CORE, IEC/UL/CSA/EN 60950-1, EN 300 386
----------------------	--



Dimensioner och vikt

Bredd	16.2 cm
Djup	17 cm
Höjd	3.45 cm
Vikt	790 g

Tillverkarens garanti

Service och support	Begränsad garanti - 1 år
----------------------------	--------------------------

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	5 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 85%

Kompatibilitetsinformation

Designat för	Cisco ASR 9001, 9006, 9006 Chassis, 9006 DC Chasis V2, 9006 with PEM Version 2, 9010, 9010 for High Scale, 9010 with PEM Version 2, 9904, 9910, 9910 Chassis, 9912, 9912 DC Chassis V2, 9912 TH, 9922, 9922 Chassis with PEM Version 2
---------------------	--