

Produktinformation



Information

| | |
|-------------|--------------------|
| Tillverkare | Cisco |
| Artnr | AIR-AP1572EAC-E-K9 |

Cisco Aironet 1572EAC - Trådlös åtkomstpunkt - Wi-Fi - 2.4 GHz, 5 GHz - Växelström 120/230 V/likström 10 - 16 V

Specifikation

Allmänt

| | |
|------------------|--|
| Typ av enhet | Trådlös åtkomstpunkt |
| Robust design | Utomhus |
| Inbyggda enheter | GPS |
| Bredd | 20.1 cm |
| Djup | 16 cm |
| Höjd | 30 cm |
| Vikt | 6.1 kg |
| Lokalisering | Belgien, Bahrain, Libanon, Oman, Albanien, Bulgarien, Tjeckien, Estland, Litauen, Vietnam, Island, Rumänien, Thailand, Luxemburg, Ungern, Cypern, Kenya, Nigeria, Liechtenstein, Gibraltar, Malta, Marocko, Monaco, Kroatien, Slovakien, Slovenien, Lettland, Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Grekland, Turkiet, Irland, Serbia |

Nätverksfunktioner

| | |
|--------------------------|---|
| Formfaktor | Extern |
| Anslutningsteknik | Trådlös |
| Dataöverföringshastighet | 1.3 Gbps |
| Linjekodningsformat | CCK |
| Datalänkprotokoll | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |



| | |
|--|---|
| Metod för spridningsspektrum | DSSS |
| Nätverks/transportprotokoll | L2TP, IPSec |
| Protokoll för administration på distans | HTTP, CLI |
| Frekvensband | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Statusindikatorer | Status |
| Funktioner | Automatisk avkänning per enhet, MAC-adressfiltrering, stöd för DFS, VPN passthrough, återställningsknapp, påmonterbar, Maximum Ratio Combining (MRC), 4T4R MIMO-teknik, GPS-synkroniseringskompatibel, ClientLink 3.0-teknik, CSD (Cyclic Shift Diversity), CleanAir 2.0 technology, Cisco Flexible Antenna Port technology, stråleformningsteknologi, paketaggregering A-MPDU, paketaggregering A-MSDU |
| Krypteringsalgorithm | LEAP, AES, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2 |
| Verifieringsmetod | X.509 certifikat, Extensible Authentication Protocol (EAP) |
| Standarder som följs | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, WiFi-CERTIFIERAD, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac |
| Expansion/Anslutning | |
| Gränssnitt | 1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 4 x antenn - N connector 1 x - SFP (mini-GBIC) 1 x konsol - RJ-45 1 x antenn |
| Diverse | |
| Standarder som följs | ANSI C62.41, ICES-003, FCC Part 15.247, OET 65 C, RSS-210, RSS-102, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-5, NEMA Type 4X, UL 60950-1 Second Edition, FCC Part 15.107, FCC Part 15.109, AS/NZS 4268, FCC Part 15.407, ARIB STD-T66, ARIB STD-T71, IP67, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, EN 300 328, EN 301 489-1, EN 301 893, EN 301 489-17 |
| Strömtillförsel | |
| Stöd för PoE (Power Over Ethernet) | UPOE |
| Nätspänning | Växelström 120/230 V/likström 10 - 16 V (50/60 Hz) |
| Tillverkarens garanti | |
| Service och support | Begränsad garanti - 1 år |
| Miljöparametrar | |
| Min temperatur vid drift | -40 °C |
| Max temperatur vid drift | 65 °C |