

## Produktinformation



### Information

<i>Tillverkare</i>	Cisco
<i>Artnr</i>	AIR-AP1815T-E-K9

## Cisco Aironet 1815T - Trådlös åtkomstpunkt - 3 portar - 802.11ac Wave 2 - Wi-Fi - 2.4 GHz, 5 GHz

## Specifikation

### Allmänt

<b>Typ av enhet</b>	Trådlös åtkomstpunkt
<b>Bredd</b>	15.24 cm
<b>Djup</b>	10.16 cm
<b>Höjd</b>	3.77 cm
<b>Vikt</b>	365 g
<b>Lokalisering</b>	Belgien, Bahrain, Libanon, Bulgarien, Tjeckien, Estland, Litauen, Sydafrika, Island, Rumänien, Sri Lanka, Luxemburg, Ungern, Cypern, Irak, Jamaica, Liechtenstein, Gibraltar, Malta, Marocko, Monaco, Kazakstan, Slovakien, Slovenien, Lettland, Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Grekland, Irland, Bahamas, Serbia

### Processor / Minne / Lagring

<b>Installerade processorer</b>	710 MHz
<b>RAM</b>	512 MB
<b>Flash-minne</b>	128 MB

### Nätverksfunktioner

<b>Formfaktor</b>	Extern
<b>Antal portar</b>	3
<b>Anslutningsteknik</b>	Trådlös



<b>Datalänkprotokoll</b>	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
<b>Frekvensband</b>	2.4 GHz, 5 GHz
<b>Kapacitet</b>	Trådlösa klienter: 400 Trådlösa klienter per trådlös radio: 200 Rumsliga strömmar: 2
<b>Statusindikatorer</b>	Portstatus, Starttillstånd, fel, status
<b>Funktioner</b>	MAC-adressfiltrering, stöd för Wi-Fi Multimedia, RADIUS-stöd, 2T2R MIMO-teknik, Maximum Ratio Combining (MRC), uttag för säkerhetslås (kabelås säljs separat), 802.1x-autentisering, CSD (Cyclic Shift Diversity), MU-MIMO-teknik, paketaggregering A-MPDU, paketaggregering A-MSDU, SU-MIMO-teknologi, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Dynamic Frequency Selection (DFS)
<b>Krypteringsalgorithm</b>	AES, TLS, PEAP, TTLS, WPA, WPA2
<b>Verifieringsmetod</b>	RADIUS, MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST, EAP-SIM
<b>Standarder som följs</b>	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11ac Wave 2
Antenn	
<b>Antenn</b>	Inbyggd
Expansion/Anslutning	
<b>Gränssnitt</b>	2 x 1000Base-T - RJ-45 1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 - 15.4 W 1 x 1000Base-T (upplänk) - RJ-45
Diverse	
<b>Standarder som följs</b>	VCCI, ICES-003, FCC Part 15.247, RSS-102, UL 2043, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15.107, FCC Part 15.109, FCC Part 15.407, ARIB STD-T66, ARIB STD-T71, EN 300 328, EN 50385, FCC OET Bulletin 65c, EN 301 489-1, RSS-247, EN 301 893, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 301 489-17
Strömtillförsel	
<b>Stöd för PoE (Power Over Ethernet)</b>	PoE
Tillverkarens garanti	
<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - förtida byte av hårdvara - livstid - svarstid: 10 dagar
Miljöparametrar	
<b>Min temperatur vid drift</b>	0 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	40 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	10 - 90 % (icke-kondenserade)