

Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	AIR-AP1815W-E-K9C

Cisco Aironet 1815W - Trådlös åtkomstpunkt - Bluetooth 4.1, 802.11ac Wave 2 - Bluetooth, Wi-Fi - Dubbelt band - i vägg

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Trådlös åtkomstpunkt
Bredd	8.9 cm
Djup	14 cm
Höjd	3.15 cm
Vikt	280 g
Lokalisering	Belgien, Libanon, Bulgarien, Tjeckien, Litauen, Island, Rumänien, Luxemburg, Ungern, Irak, Malta, Monaco, Kroatien, Slovakien, Slovenien, Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Grekland, Turkiet, Irland

Processor / Minne / Lagring

Installerade processorer	710 MHz
RAM	1 GB
Flash-minne	256 MB

Nätverksfunktioner

Formfaktor	Monterbar i vägg
Anslutningsteknik	Trådlös
Dataöverföringshastighet	1 Gbps
Datalänkprotokoll	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.1, IEEE 802.11ac Wave 2



Frekvensband	2.4 GHz, 5 GHz
Statusindikatorer	Portstatus, Starttillstånd, fel, status
Funktioner	VLAN-stöd, stöd för Wi-Fi Multimedia, 2T2R MIMO-teknik, Maximum Ratio Combining (MRC), 802.1x-autentisering, CSD (Cyclic Shift Diversity), MU-MIMO-teknik, WPA-kryptering, paketaggregering A-MPDU, paketaggregering A-MSDU, SU-MIMO-teknologi, dubbelband, Dynamic Frequency Selection (DFS)
Krypteringsalgorithm	AES, TLS, PEAP, TTLS, WPA, WPA2
Verifieringsmetod	RADIUS, MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST
Standarder som följs	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.3at, Bluetooth 4.1, IEEE 802.11r, IEEE 802.11ac Wave 2
Antenn	
Antenn	Inbyggd
Expansion/Anslutning	
Gränssnitt	2 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 1 x konsol - RJ-45 1 x passthrough - RJ-45 2 x 1000Base-T - RJ-45
Diverse	
Inkluderade tillbehör	Monteringskonsoler, Torx säkerhetsskruv
Standarder som följs	VCCI, ICES-003, FCC Part 15.247, RSS-102, UL 2043, AES, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15.107, FCC Part 15.109, FCC Part 15.407, ARIB STD-T66, ARIB STD-T71, EN 300 328, FCC OET Bulletin 65c, EN 301 489-1, RSS-247, EN 301 893, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 301 489-17
Strömtillförsel	
Stöd för PoE (Power Over Ethernet)	PoE
Energiförbrukning vid drift	8.5 Watt
Programvara / Systemkrav	
Medföljande OS	Cisco Mobility Express
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - förtida byte av hårdvara - livstid - svarstid: 10 dagar
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 90 % (icke-kondenserade)