

Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	AIR-AP1840I-E-K9C

Cisco Aironet 1840I - Trådlös åtkomstpunkt - 802.11ac Wave 2 - Bluetooth, Wi-Fi - 2.4 GHz, 5 GHz

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Trådlös åtkomstpunkt
Robust design	Inomhus
Bredd	17.8 cm
Djup	17.8 cm
Höjd	3.81 cm
Vikt	430 g
Lokalisering	Jordanien, Libanon, Qatar, Sri Lanka, Irak, Trinidad, Jamaica, Algeriet, Marocko, Libyen, Bahamas, Serbia

Processor / Minne / Lagring

RAM	1 GB
Flash-minne	256 MB

Nätverksfunktioner

Formfaktor	Extern
Anslutningsteknik	Trådlös
Datalänkprotokoll	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Frekvensband	2.4 GHz, 5 GHz
Kapacitet	Rumsliga strömmar: 4
Statusindikatorer	Starttillstånd, fel, status, driftläge

**Funktioner**

Maximum Ratio Combining (MRC), FastLane Technology, 802.1x-autentisering, CSD (Cyclic Shift Diversity), stråleformningsteknologi, paketaggregering A-MPDU, Dynamic Frequency Selection (DFS), 4x4 MU-MIMO-teknologi, DNA-stöd

Krypteringsalgorithm

AES, TLS, PEAP, TTLS, WPA, WPA2

Verifieringsmetod

MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST

Standarder som följs

IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at

Antenn**Antenn**

Inbyggd

Riktning

Rundstrålande

Förstärkningsnivå

5 dBi

Internet of Things (IoT)**Kommunikationsteknologi**

Bluetooth Low Energy (LE)

Expansion/Anslutning**Gränssnitt**

2 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 1 x konsol - RJ-45 1 x USB 2.0 - Type A

Diverse**Standarder som följs**

VCCI, ICES-003, FCC Part 15.247, RSS-102, UL 2043, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15.107, FCC Part 15.109, FCC Part 15.407, EN 60601-1-2, ARIB STD-T66, ARIB STD-T71, Directive 93/42/EEC, EN 300 328, FCC OET Bulletin 65c, EN 301 489-1, RSS-247, EN 50155, EN 301 893, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EMI Class B, EN 301 489-17

Strömtillförsel**Stöd för PoE (Power Over Ethernet)**

PoE+

Nätdel

Extern strömadapter

Energiförbrukning vid drift

17.8 Watt

Programvara / Systemkrav**Medföljande OS**

Cisco Mobility Express

Tillverkarens garanti**Service och support**

Begränsad garanti - förtida byte av hårdvara - livstid - svarstid: 10 dagar

Miljöparametrar**Min temperatur vid drift**

0 °C

Max temperatur vid drift

50 °C

Luftfuktighet vid drift

10 - 90 % (icke-kondenserade)