

Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	AIR-AP2802E-E-K9C

Cisco Aironet 2802E - Trådlös åtkomstpunkt -
802.11ac Wave 2 - Wi-Fi - 2.4 GHz, 5 GHz

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Trådlös åtkomstpunkt
Robust design	Inomhus
Bredd	22 cm
Djup	22.3 cm
Höjd	6.35 cm

Nätverksfunktioner

Formfaktor	Extern
Anslutningsteknik	Trådlös
Dataöverföringshastighet	5.2 Gbps
Datalänkprotokoll	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Frekvensband	2.4 GHz, 5 GHz
Statusindikatorer	Starttillstånd, fel, status, driftläge
Funktioner	Stöd för DFS, CleanAir-teknik, LACP-support, Maximum Ratio Combining (MRC), CAPWAP-support, 4T4R MIMO-teknik, CSD (Cyclic Shift Diversity), MU-MIMO-teknik, stråleformningsteknologi, paketaggregering A-MPDU, paketaggregering A-MSDU, Optimized AP Roaming, Cross AP Noise Reduction, MIMO-utjämning, ClientLink 4.0-teknologi
Standarder som följs	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Expansion/Anslutning



Gränssnitt 2 x 1000Base-T - RJ-45 1 x konsol - RJ-45

Diverse

Inkluderade tillbehör Monteringskonsoler, takmonteringssats

Programvara / Systemkrav

Medföljande programvara CAPWAP Software Image

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - livstid