

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	AIR-AP3802E-E-K9C

## Cisco Aironet 3802E - Trådlös åtkomstpunkt - 802.11ac Wave 2 - Wi-Fi - Dubbelt band

## Specifikation

## Allmänt

Typ av enhet	Trådlös åtkomstpunkt
Robust design	Inomhus
Bredd	22 cm
Djup	22 cm
Höjd	6.7 cm

## Nätverksfunktioner

Formfaktor	Extern
Anslutningsteknik	Trådlös
Dataöverföringshastighet	5.2 Gbps
Datalänkprotokoll	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Frekvensband	2.4 GHz, 5 GHz
Statusindikatorer	Starttillstånd, fel, status
Funktioner	Automatisk avkänning per enhet, stöd för DFS, CleanAir-teknik, LACP (Link Aggregation Control Protocol), Maximum Ratio Combining (MRC), CAPWAP-support, 4T4R MIMO-teknik, CSD (Cyclic Shift Diversity), stråleformningsteknologi, paketaggregering A-MPDU, paketaggregering A-MSDU, ClientLink 4.0-teknologi
Standarder som följs	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

## Antenn



<b>Antenn</b>	Extern löstagbar
Expansion/Anslutning	
<b>Gränssnitt</b>	1 x 1/2.5/5GBase-T - RJ-45 1 x 1000Base-T (aux) - RJ-45 1 x 1000Base-T (hantering) - RJ-45
Diverse	
<b>Inkluderade tillbehör</b>	Monteringskonsoler, takmonteringssats
Programvara / Systemkrav	
<b>Medföljande programvara</b>	CAPWAP Software Image
Tillverkarens garanti	
<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - förtida byte av hårdvara - livstid - svarstid: 10 dagar