

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	AIR-AP3802E-E-K9

## Cisco Aironet 3802E - Trådlös åtkomstpunkt - 802.11ac Wave 2 - Wi-Fi - 2.4 GHz, 5 GHz

## Specifikation

## Allmänt

Typ av enhet	Trådlös åtkomstpunkt
Robust design	Inomhus
Bredd	22 cm
Djup	22 cm
Höjd	6.7 cm

## Nätverksfunktioner

Formfaktor	Extern
Anslutningsteknik	Trådlös
Dataöverföringshastighet	5.2 Gbps
Datalänkprotokoll	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Frekvensband	2.4 GHz, 5 GHz
Kapacitet	Rumsliga strömmar: 3
Statusindikatorer	Starttillstånd, fel, status
Funktioner	Automatisk avkänning per enhet, stöd för DFS, CleanAir-teknik, LACP (Link Aggregation Control Protocol), Maximum Ratio Combining (MRC), CAPWAP-support, 4T4R MIMO-teknik, CSD (Cyclic Shift Diversity), stråleformningsteknologi, paketaggregering A-MPDU, paketaggregering A-MSDU, ClientLink 4.0-teknologi
Standarder som följs	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac



## Antenn

**Antenn** Extern löstagbar

## Expansion/Anslutning

**Gränssnitt** 1 x 1/2.5/5GBase-T - RJ-45 1 x 1000Base-T (aux) - RJ-45 1 x 1000Base-T (hantering) - RJ-45

## Diverse

**Inkluderade tillbehör** Monteringskonsoler, takmonteringssats

## Programvara / Systemkrav

**Medföljande programvara** CAPWAP Software Image

## Tillverkarens garanti

**Service och support** Begränsad garanti - förtida byte av hårdvara - livstid - svarstid: 10 dagar