

Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	AIR-AP3802I-E-K9C

Cisco Aironet 3802I (Config) - Trådlös åtkomstpunkt - 802.11ac Wave 2 - Wi-Fi - 2.4 GHz, 5 GHz

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Trådlös åtkomstpunkt
Robust design	Inomhus
Bredd	22 cm
Djup	22 cm
Höjd	6.25 cm

Nätverksfunktioner

Formfaktor	Extern
Anslutningsteknik	Trådlös
Dataöverföringshastighet	5.2 Gbps
Datalänkprotokoll	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Frekvensband	2.4 GHz, 5 GHz
Kapacitet	Rumsliga strömmar: 3
Statusindikatorer	Starttillstånd, fel, status
Funktioner	Automatisk avkänning per enhet, stöd för DFS, CleanAir-teknik, LACP (Link Aggregation Control Protocol), Maximum Ratio Combining (MRC), 4T4R MIMO-teknik, CSD (Cyclic Shift Diversity), MU-MIMO-teknik, stråleformningsteknologi, paketaggregering A-MPDU, paketaggregering A-MSDU, Optimized AP Roaming, Cross AP Noise Reduction, ClientLink 4.0-teknologi, High Density Experience (HDX)

**Standarder som följs**

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.11g,
IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Antenn**Antenn**

Inbyggd

Expansion/Anslutning**Gränssnitt**

1 x 1/2.5/5GBase-T - RJ-45 1 x 1000Base-T (aux) - RJ-45 1 x
administration - RJ-45

Programvara / Systemkrav**Medföljande programvara**

Cisco Unified Wireless Network Software Release 8.2.MR1 or later

Tillverkarens garanti**Service och support**

Begränsad garanti - förtida byte av hårdvara - livstid - svarstid: 10 dagar