

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	AIR-AP3802P-E-K9C

## Cisco Aironet 3802P - Trådlös åtkomstpunkt - 802.11ac Wave 2 - Wi-Fi - Dubbelt band

## Specifikation

## Allmänt

Typ av enhet	Trådlös åtkomstpunkt
Robust design	Inomhus
Bredd	22 cm
Djup	22 cm
Höjd	6.7 cm
Lokalisering	Bahrain, Libanon, Irak, Kenya, Serbia

## Nätverksfunktioner

Formfaktor	Extern
Anslutningsteknik	Trådlös
Dataöverföringshastighet	5.2 Gbps
Datalänkprotokoll	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Frekvensband	2.4 GHz, 5 GHz
Kapacitet	Rumsliga strömmar: 3
Statusindikatorer	Starttillstånd, fel, status, driftläge
Funktioner	Stöd för DFS, CleanAir-teknik, LACP (Link Aggregation Control Protocol), Maximum Ratio Combining (MRC), 4T4R MIMO-teknik, CSD (Cyclic Shift Diversity), MU-MIMO-teknik, stråleformingsteknologi, paketaggregering A-MPDU, paketaggregering A-MSDU, Optimized AP Roaming, Cross AP Noise Reduction, MIMO-utjämning, ClientLink 4.0-teknologi

**Standarder som följs**

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.11g,  
IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

**Antenn****Antenn**

Extern löstagbar

**Antal antenner**

4

**Expansion/Anslutning****Gränssnitt**

1 x 1/2.5/5GBase-T - RJ-45 1 x 1000Base-T (aux) - RJ-45 1 x  
1000Base-T (hantering) - RJ-45

**Programvara / Systemkrav****Medföljande programvara**

CAPWAP Software Image

**Tillverkarens garanti****Service och support**

Begränsad garanti - förtida byte av hårdvara - livstid - svarstid: 10 dagar