

Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	AIR-CAP1702I-EK910

Cisco Aironet 1702i Controller-based - Trådlös åtkomstpunkt - 802.11ac (draft 5.0) - Wi-Fi - 2.4 GHz, 5 GHz (paket om 10)

Specifikation

Allmänt

Förpackad kvantitet	10 (specificationerna gällerskild post)
Typ av enhet	Trådlös åtkomstpunkt
Bredd	22.1 cm
Djup	22.1 cm
Höjd	5.1 cm
Vikt	1 kg
Lokalisering	Belgien, Bahrain, Libanon, Oman, Saudiarabien, Förenade arabemiraten, Bulgarien, Tjeckien, Estland, Litauen, Mongoliet, Sydafrika, Vietnam, Ukraina, Island, Rumänien, Sri Lanka, Luxemburg, Ungern, Cypern, Irak, Ghana, Kenya, Nigeria, Jamaica, Algeriet, Liechtenstein, Gibraltar, Malta, Monaco, Tunisien, Kroatien, Slovakien, Slovenien, Lettland, Libyen, Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Grekland, Turkiet, Irland, Serbia, Montenegro, Bosnien och Herzegovina

Processor / Minne / Lagring

RAM	512 MB
Flash-minne	64 MB

Nätverksfunktioner

Formfaktor	Extern
Anslutningsteknik	Trådlös



Dataöverföringshastighet	867 Mbps
Datalänkprotokoll	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac (draft 5.0)
Frekvensband	2.4 GHz, 5 GHz
Statusindikatorer	Status
Funktioner	Automatisk avkänning per enhet, stöd för DFS, stöd för Wi-Fi Multimedia, roamingfunktion, Maximum Ratio Combining (MRC), 3T3R MIMO-teknik, TxBF-förberedd (Transmit Beam-forming), vild åtkomstpunktdetektering, plenummärkt, CleanAir Express-teknik, Cisco BandSelect-teknik, Cisco VideoStream-teknik, RRM (Radio Resource Management), CSD (Cyclic Shift Diversity)
Krypteringsalgorithm	AES, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2
Verifieringsmetod	MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST
Standarder som följs	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac (utkast 5,0)
Antenn	
Antenn	Inbyggd
Riktning	Rundstrålande
Förstärkningsnivå	4 dBi
Expansion/Anslutning	
Gränssnitt	1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 1 x 1000Base-T - RJ-45 1 x administration - RJ-45
Diverse	
Standarder som följs	VCCI, ICES-003, FCC Part 15.247, OET 65 C, RSS-210, RSS-102, UL 2043, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15.107, FCC Part 15.109, FCC Part 15.407, EN 60601-1-2, ARIB STD-T66, ARIB STD-T71, EN50155, Directive 93/42/EEC, EN 300 328, EMI/EMS Class B, EN 301 489-1, EN 301 893, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 301 489-17
Strömtillförsel	
Stöd för PoE (Power Over Ethernet)	PoE
Energiförbrukning vid drift	15 Watt
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - utbyte av delar i förväg - livstid - svarstid: 10 dagar
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 90 % (icke-kondenserade)