

Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	AIR-CAP3702EEK9-RF

Cisco Aironet 3702e Controller-based - Trådlös åtkomstpunkt - Wi-Fi - 2.4 GHz, 5 GHz - rekonditionerad

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Trådlös åtkomstpunkt
Robust design	Inomhus
Bredd	22.1 cm
Djup	22.1 cm
Höjd	5.4 cm
Vikt	1.13 kg

Processor / Minne / Lagring

RAM	512 MB
Flash-minne	64 MB

Nätverksfunktioner

Formfaktor	Extern
Anslutningsteknik	Trådlös
Dataöverföringshastighet	1.3 Gbps
Linjekodningsformat	CCK
Datalänkprotokoll	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frekvensband	2.4 GHz, 5 GHz
Statusindikatorer	Status



Funktioner	Automatisk avkänning per enhet, stöd för Wi-Fi Multimedia, CleanAir-teknik, Maximum Ratio Combining (MRC), 4T4R MIMO-teknik, ClientLink 3.0-teknik
Krypteringsalgorithm	AES, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2
Verifieringsmetod	MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST
Standarder som följs	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac
Expansion/Anslutning	
Gränssnitt	1 x 1000Base-T - RJ-45 1 x administration - RJ-45 4 x antenn - RP-TNC
Diverse	
Standarder som följs	VCCI, ICES-003, FCC Part 15.247, OET 65 C, RSS-210, RSS-102, UL 2043, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15.107, FCC Part 15.109, FCC Part 15.407, EN 60601-1-2, ARIB STD-T66, ARIB STD-T71, EN50155, EMI, EN 300 328, EN 301 489-1, EN 301 893, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 301 489-17
Typ av prissättning	Rekonditionerad
Strömtillförsel	
Stöd för PoE (Power Over Ethernet)	PoE+
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - livstid
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	-20 °C
Max temperatur vid drift	50 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 90 % (icke-kondenserade)