

Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	AIR-CAP3702IEK9-RF

Cisco Aironet 3702i Controller-based - Trådlös åtkomstpunkt - 802.11ac (draft 5.0) - Wi-Fi - 2.4 GHz, 5 GHz - rekonditionerad

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Trådlös åtkomstpunkt
Robust design	Inomhus
Bredd	22.1 cm
Djup	22.1 cm
Höjd	5.4 cm
Vikt	1.13 kg
Lokalisering	Belgien, Bahrain, Libanon, Oman, Saudiarabien, Förenade arabemiraten, Bulgarien, Tjeckien, Estland, Litauen, Sydafrika, Vietnam, Ukraina, Island, Rumänien, Sri Lanka, Thailand, Luxemburg, Ungern, Cypern, Irak, Ghana, Kenya, Nigeria, Jamaica, Algeriet, Liechtenstein, Gibraltar, Malta, Monaco, Tunisien, Kroatien, Slovakien, Slovenien, Lettland, Libyen, Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Grekland, Turkiet, Irland, Serbia, Montenegro, Bosnien och Herzegovina

Processor / Minne / Lagring

RAM	512 MB
Flash-minne	64 MB

Nätverksfunktioner

Formfaktor	Extern
Anslutningsteknik	Trådlös



Dataöverföringshastighet	1.3 Gbps
Linjekodningsformat	CCK
Datalänkprotokoll	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac (draft 5.0)
Frekvensband	2.4 GHz, 5 GHz
Statusindikatorer	Status
Funktioner	Automatisk avkänning per enhet, stöd för DFS, stöd för Wi-Fi Multimedia, roamingfunktion, CleanAir-teknik, Maximum Ratio Combining (MRC), 4T4R MIMO-teknik, ClientLink 3.0-teknik, CSD (Cyclic Shift Diversity)
Krypteringsalgorithm	AES, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2
Verifieringsmetod	MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST
Standarder som följs	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac (utkast 5,0)

Antenn

Antenn	Inbyggd
Riktning	Rundstrålande

Expansion/Anslutning

Gränssnitt	1 x 1000Base-T - RJ-45 1 x administration - RJ-45
-------------------	---

Diverse

Standarder som följs	VCCI, ICES-003, FCC Part 15.247, OET 65 C, RSS-210, RSS-102, EMC, UL 2043, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15.107, FCC Part 15.109, FCC Part 15.407, EN 60601-1-2, ARIB STD-T66, ARIB STD-T71, EN50155, EMI, Directive 93/42/EEC, EN 300 328, EN 301 489-1, EN 301 893, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 301 489-17
-----------------------------	--

Typ av prissättning	Rekonditionerad
----------------------------	-----------------

Strömtillförsel

Stöd för PoE (Power Over Ethernet)	PoE+
---	------

Tillverkarens garanti

Service och support	Begränsad garanti - förtida byte av hårdvara - livstid - svarstid: 10 dagar
----------------------------	---

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 90 % (icke-kondenserade)