

Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	ASA5506-K9

Cisco ASA 5506-X with FirePOWER Services -
Säkerhetsfunktion - 8 portar - GigE - skrivbord

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Säkerhetsfunktion
Bredd	23.444 cm
Djup	19.992 cm
Höjd	4.369 cm
Vikt	1.82 kg

Processor / Minne / Lagring

RAM	4 GB
Flash-minne	8 GB
Hårddisk	SSD 50 GB x 1 - mSATA

Nätverksfunktioner

Formfaktor	Skrivbord
Antal portar	8
Anslutningsteknik	Kabelansluten
Datalänkprotokoll	Gigabit Ethernet
Prestanda	Inspektionsgenomströmning: 750 Mbps Multiprotokoll- brandväggsgenomströmning: 300 Mbps Anslutningshastighet: 5 000 anslutningar per sekund Programkontrollgenomströmning (AVC): 250 Mbps Programkontrollgenomströmning (AVC) och IPS-genomströmning: 125 Mbit/s VPN-kapacitet (3DES/AES): 100 Mbps Programkontrollgenomströmning (AVC) eller IPS- storleksändringsgenomströmning: 90 Mbit/s



Kapacitet	Nätverkssessioner: 20.000 (max. 50.000) Cisco AnyConnect Premium/ Apex VPN peers: 2 (max. 50) IPSec VPN-motparter: 10 (uppgraderbart till 50) Virtuella gränssnitt (VLAN): 5 (uppgraderbart till 30)
Funktioner	Brandvägsskydd, VPN-stöd, VLAN-stöd, fläktlös
Krypteringsalgorithm	Tredubbel DES, AES
Expansion/Anslutning	
Gränssnitt	1 x 1000Base-T (hantering) - RJ-45 1 x USB 2.0 - Type A 1 x mini-USB 1 x konsol - RJ-45 8 x 1000Base-T - RJ-45
Diverse	
Standarder som följs	CISPR 22 klass A, CISPR 24, EN 60950, EN 61000-3-2, EN55022, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, VCCI V-3, AS/NZS 60950, CAN/CSA C22.2 No. 60950, CNS 13438, EN 301 489-7, EN 301 489.4, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300386, EN 301 489-24
Strömtillförsel	
Nätdel	Extern strömadapter
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - utbyte av delar i förväg - 90 dagar - svarstid: 10 dagar
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 90 % (icke-kondenserade)