

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	ASA5508-FTD-K9

## Cisco ASA 5508-X with FirePOWER Threat Defense - Säkerhetsfunktion - 8 portar - GigE - 1U - kan monteras i rack

## Specifikation

## Allmänt

Typ av enhet	Säkerhetsfunktion
Höjd (U-format)	1U
Bredd	43.688 cm
Djup	28.672 cm
Höjd	4.369 cm
Vikt	3 kg

## Processor / Minne / Lagring

RAM	8 GB
Flash-minne	8 GB
Hårddisk	SSD 80 GB x 1 - mSATA

## Nätverksfunktioner

Formfaktor	Kan monteras i rack
Antal portar	8
Anslutningsteknik	Kabelansluten
Datalänkprotokoll	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Prestanda	Programkontrollgenomströmning (AVC): 450 Mbps Applikationskontroll (AVC) och NGIPS-genomströmning: 250 Mbps Programkontrollgenomströmning (AVC) eller IPS- storleksändringsgenomströmning: 180 Mbps Tillståndsstyrd kapacitet:



	1 Gbps Multiprotokoll-brandväggsgenomströmning: 500 Mbps VPN-kapacitet (3DES/AES): 175 Mbps
<b>Kapacitet</b>	Nätverkssessioner: 100000 Nya anslutningar per sekund: 10000 IPSec VPN-motparter: 100 Virtuella gränssnitt (VLAN): 50
<b>Funktioner</b>	Brandväggsskydd, VPN-stöd, VLAN-stöd
<b>Krypteringsalgoritm</b>	Tredubbel DES, AES
Expansion/Anslutning	
<b>Gränssnitt</b>	1 x 1000Base-T (hantering) - RJ-45 1 x USB 2.0 - Type A 1 x mini-USB 1 x konsol - RJ-45 8 x 1000Base-T - RJ-45
Diverse	
<b>Standarder som följs</b>	CISPR 24, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, FCC CFR47 Part 15, EN 300.489.1, VCCI V-3, CNS 13438, EN 300 386 V1.6.1
Strömtillförsel	
<b>Nätadel</b>	Extern strömadapter
<b>Nätspänning</b>	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Programvara / Systemkrav	
<b>Medföljande programvara</b>	Cisco Threat Defense 6.0.1
Tillverkarens garanti	
<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - utbyte av delar i förväg - 90 dagar - svarstid: 10 dagar
Miljöparametrar	
<b>Min temperatur vid drift</b>	0 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	40 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	10 - 90 % (icke-kondenserade)