

Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	ASA5508-K8

Cisco ASA 5508-X with FirePOWER Services - Säkerhetsfunktion - 8 portar - GigE - 1U - kan monteras i rack

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Säkerhetsfunktion
Höjd (U-format)	1U
Bredd	43.688 cm
Djup	28.672 cm
Höjd	4.369 cm
Vikt	3 kg

Processor / Minne / Lagring

RAM	8 GB
Flash-minne	8 GB
Hårddisk	SSD 100 GB x 1 - mSATA

Nätverksfunktioner

Formfaktor	Kan monteras i rack
Antal portar	8
Anslutningsteknik	Kabelansluten
Datalänkprotokoll	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Prestanda	Inspektionsgenomströmning: 1 Gbps Multiprotokoll- brandväggsgenomströmning: 500 Mbps Anslutningshastighet: 10 000 anslutningar per sekund Programkontrollgenomströmning (AVC): 450 Mbps Programkontrollgenomströmning (AVC) och IPS-genomströmning: 250 Mbps VPN-kapacitet (3DES/AES):



	175 Mbps Programkontrollgenomströmning (AVC) eller IPS-storleksändringsgenomströmning: 180 Mbps
Kapacitet	Nätverkssessioner: 100000 Cisco AnyConnect Premium/Apex VPN peers: 2 (max. 50) IPSec VPN-motparter: 10 (uppgraderbart till 50) Virtuella gränssnitt (VLAN): 5 (uppgraderbart till 30)
Funktioner	Brandväggsskydd, VPN-stöd, VLAN-stöd
Krypteringsalgorithm	DES
Expansion/Anslutning	
Gränssnitt	1 x 1000Base-T (hantering) - RJ-45 1 x USB 2.0 - Type A 1 x mini-USB 1 x konsol - RJ-45 8 x 1000Base-T - RJ-45
Diverse	
Standarder som följs	CISPR 22 klass A, CISPR 24, EN 60950, EN 61000-3-2, EN55022, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, VCCI V-3, AS/NZS 60950, CAN/CSA C22.2 No. 60950, CNS 13438, EN 301 489-7, EN 301 489.4, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300386, EN 301 489-24
Strömtillförsel	
Nätdel	Extern strömadapter
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - förtida byte av hårdvara - 90 dagar - svarstid: 10 dagar
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 90 % (icke-kondenserade)