

## Produktinformation



## Information

|             |            |
|-------------|------------|
| Tillverkare | Cisco      |
| Artnr       | ASA5508-K9 |

## Cisco ASA 5508-X with FirePOWER Services - Säkerhetsfunktion - 8 portar - GigE - 1U - kan monteras i rack

## Specifikation

## Allmänt

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Typ av enhet    | Säkerhetsfunktion |
| Höjd (U-format) | 1U                |
| Bredd           | 43.688 cm         |
| Djup            | 28.672 cm         |
| Höjd            | 4.369 cm          |
| Vikt            | 3 kg              |

## Processor / Minne / Lagring

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| RAM         | 8 GB                  |
| Flash-minne | 8 GB                  |
| Hårddisk    | SSD 80 GB x 1 - mSATA |

## Nätverksfunktioner

|                   |   |
|-------------------|---|
| Formfaktor        | Kan monteras i rack   |
| Antal portar      | 8   |
| Anslutningsteknik | Kabelansluten   |
| Datalänkprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet   |
| Prestanda         | Programkontrollgenomströmning (AVC): 450 Mbps<br>Applikationskontroll (AVC) och NGIPS-genomströmning:<br>250 Mbps Programkontrollgenomströmning (AVC) eller IPS-<br>storleksändringsgenomströmning: 180 Mbps Tillståndsstyrd kapacitet: |



1 Gbps Multiprotokoll-brandväggsgenomströmning: 500 Mbps VPN-kapacitet (3DES/AES): 175 Mbps

## Kapacitet

Nätverkssessioner: 100000 Nya anslutningar per sekund: 10000 IPSec VPN-motparter: 100 Virtuella gränssnitt (VLAN): 50

## Funktioner

Brandväggsskydd, VPN-stöd, VLAN-stöd

## Krypteringsalgoritm

Tredubbel DES, AES

## Expansion/Anslutning

### Gränssnitt

1 x 1000Base-T (hantering) - RJ-45 1 x USB 2.0 - Type A 1 x mini-USB  
1 x konsol - RJ-45 8 x 1000Base-T - RJ-45

## Diverse

### Standarder som följs

CISPR 24, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, FCC CFR47 Part 15, EN 300.489.1, VCCI V-3, CNS 13438, EN 300 386 V1.6.1

## Strömtillförsel

### Nätdel

Extern strömadapter

### Nätspänning

AC 120/230 V (50/60 Hz)

## Miljöparametrar

### Min temperatur vid drift

0 °C

### Max temperatur vid drift

40 °C

### Luftfuktighet vid drift

10 - 90 % (icke-kondenserade)