

Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	ASA5515-K9-RF

Cisco ASA 5515-X Firewall Edition - Säkerhetsfunktion - 6 portar - GigE - 1U - rekonditionerad - kan monteras i rack

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Säkerhetsfunktion
Höjd (U-format)	1U
Bredd	42.9 cm
Djup	39.5 cm
Höjd	4.2 cm
Vikt	6.1 kg

Processor / Minne / Lagring

RAM	8 GB
-----	------

Nätverksfunktioner

Formfaktor	Kan monteras i rack
Antal portar	6
Anslutningsteknik	Kabelansluten
Datalänkprotokoll	Gigabit Ethernet
Prestanda	Brandväggens genomströmningshastighet: 1,2 Gbps VPN-kapacitet (3DES/AES): 250 Mbps Anslutningshastighet: 15 000 anslutningar per sekund Brandvägg + intrångsskyddsgenomströmning: 400 Mbps
Kapacitet	IPSec VPN-motparter: 250 SSL VPN-motparter: 2 Nätverkssessioner: 250000 Virtuella gränssnitt (VLAN): 100 Säkerhetssammanhang: 2
Statusindikatorer	Strömförsörjning, HDD-aktivitet, aktiv, alarm
Funktioner	Brandväggsskydd, VPN-stöd, VLAN-stöd



Krypteringsalgoritm	Tredubbel DES, AES
Expansion/Anslutning	
Expansionskortplatser	1 (totalt)/ 1 (ledig) x expansionskortplats
Gränssnitt	6 x 1000Base-T - RJ-45 1 x 1000Base-T (hantering) - RJ-45 1 x administration - RJ-45 2 x USB 2.0 - Type A
Diverse	
Standarder som följs	VCCI, C-Tick, EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 klass A, CISPR 22, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 B Class A, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, ANSI C63.4-2009
Typ av prissättning	Rekonditionerad
Strömtillförsel	
Nätdel	Intern strömförsörjning
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Programvara / Systemkrav	
Medföljande programvara	Drivrutiner och hjälpprogram
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - 90 dagar
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	-5 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 90 % (icke-kondenserade)