

Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	ASA5516-FPWR-K9

Cisco ASA 5516-X with FirePOWER Services - Säkerhetsfunktion - 8 portar - GigE - 1U - kan monteras i rack

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Säkerhetsfunktion
Höjd (U-format)	1U
Bredd	43.688 cm
Djup	28.672 cm
Höjd	4.369 cm
Vikt	3 kg

Processor / Minne / Lagring

RAM	8 GB
Flash-minne	8 GB
Hårddisk	SSD 100 GB x 1 - mSATA

Nätverksfunktioner

Formfaktor	Kan monteras i rack
Antal portar	8
Anslutningsteknik	Kabelansluten
Datalänkprotokoll	Gigabit Ethernet
Prestanda	Inspektionsgenomströmning: 1,8 Gbps Multiprotokoll-brandväggsgenomströmning: 900 Mbit/s Anslutningshastighet: 15 000 anslutningar per sekund Programkontrollgenomströmning (AVC): 250 Mbps Programkontrollgenomströmning (AVC) och IPS-genomströmning: 125 Mbit/s VPN-kapacitet (3DES/AES):



250 Mbps Programkontrollgenomströmning (AVC) elle IPS-storleksändringsgenomströmning: 150 Mbps

Kapacitet

Nätverkssessioner: 250000 Cisco AnyConnect Premium/Apex VPN peers: 250 IPSec VPN-motparter: 300 Virtuella gränssnitt (VLAN): 100

Funktioner

Brandväggsskydd, VPN-stöd, VLAN-stöd

Krypteringsalgoritm

Tredubbel DES, AES

Expansion/Anslutning

Gränssnitt

1 x 1000Base-T (hantering) - RJ-45 1 x USB 2.0 - Type A 1 x mini-USB
1 x konsol - RJ-45 8 x 1000Base-T - RJ-45

Diverse

Standarder som följs

CISPR 22 klass A, CISPR 24, EN 60950, EN 61000-3-2, EN55022, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, VCCI V-3, AS/NZS 60950, CAN/CSA C22.2 No. 60950, CNS 13438, EN 301 489-7, EN 301 489.4, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300386, EN 301 489-24

Strömtillförsel

Nätdel

Extern strömadapter

Nätspänning

AC 120/230 V (50/60 Hz)

Tillverkarens garanti

Service och support

Begränsad garanti - utbyte av delar i förväg - 90 dagar - svarstid: 10 dagar

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift

0 °C

Max temperatur vid drift

40 °C

Luftfuktighet vid drift

10 - 90 % (icke-kondenserade)