

Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	ASA5516-FTD-K9

Cisco ASA 5516-X with FirePOWER Threat Defense - Säkerhetsfunktion - 8 portar - GigE - 1U - skrivbord

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Säkerhetsfunktion
Höjd (U-format)	1U
Bredd	43.688 cm
Djup	28.672 cm
Höjd	4.369 cm
Vikt	3 kg

Processor / Minne / Lagring

RAM	8 GB
Flash-minne	8 GB
Hårddisk	SSD 100 GB x 1 - mSATA

Nätverksfunktioner

Formfaktor	Skrivbord
Antal portar	8
Anslutningsteknik	Kabelansluten
Datalänkprotokoll	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Prestanda	Programkontrollgenomströmning (AVC): 850 Mbps Programkontrollgenomströmning (AVC) och IPS-genomströmning: 450 Mbps Programkontrollgenomströmning (AVC) eller IPS-storleksändringsgenomströmning: 300 Mbps Maximal



inspektionsgenomströmning: 1,8 Gbps VPN-kapacitet (3DES/AES): 250 Mbps

Kapacitet

Max antal samtidiga sessioner: 250000 Nya sessioner per sekund:
20000 Virtuella gränssnitt (VLAN): 100

Funktioner

Brandväggsskydd, VPN-stöd, VLAN-stöd, Intrångsdetekteringssystem (IDS), Content Security Management (CSM)

Krypteringsalgoritm

Tredubbel DES, AES

Expansion/Anslutning**Gränssnitt**

1 x USB 2.0 - Type A 8 x 1000Base-T - RJ-45 1 x 1000Base-T (hantering) - RJ-45 1 x konsol - RJ-45 1 x mini-USB

Strömtillförsel**Nätdel**

Extern strömadapter

Installerat antal

1

Max antal som stöds

1

Nätspänning

AC 120/230 V (50/60 Hz)

Programvara / Systemkrav**Medföljande programvara**

Cisco Threat Defense 6.0.1

Tillverkarens garanti**Service och support**

Begränsad garanti - utbyte av delar i förväg - 90 dagar - svarstid: 10 dagar

Miljöparametrar**Min temperatur vid drift**

0 °C

Max temperatur vid drift

40 °C

Luftfuktighet vid drift

10 - 90 % (icke-kondenserade)