

Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	ASA5525-CU-K9

Cisco ASA 5525-X Firewall Edition - Säkerhetsfunktion - 14 portar - GigE - 1U - kan monteras i rack

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Säkerhetsfunktion
Höjd (U-format)	1U
Bredd	42.9 cm
Djup	39.5 cm
Höjd	4.2 cm
Vikt	6.8 kg

Processor / Minne / Lagring

RAM	8 GB
-----	------

Nätverksfunktioner

Formfaktor	Kan monteras i rack
Antal portar	14
Anslutningsteknik	Kabelansluten
Datalänkprotokoll	Gigabit Ethernet
Prestanda	Brandväggens genomströmningshastighet: 2 Gbps VPN-kapacitet (3DES/AES): 300 Mbps Anslutningshastighet: 20 000 anslutningar per sekund Brandvägg + intrångsskyddsgenomströmning: 600 Mbps
Kapacitet	IPSec VPN-motparter: 750 SSL VPN-motparter: 2 Nätverkssessioner: 500000 Virtuella gränssnitt (VLAN): 200 Säkerhetssammanhang: 2
Statusindikatorer	Strömförsörjning, HDD-aktivitet, aktiv, alarm
Funktioner	Brandväggsskydd, VPN-stöd, VLAN-stöd, Hög tillgänglighet



Krypteringsalgoritm	DES, Tredubbel DES
Expansion/Anslutning	
Expansionskortplatser	1 (totalt)/ 0 (ledig) x expansionskortplats
Gränssnitt	14 x 1000Base-T - RJ-45 1 x 1000Base-T (hantering) - RJ-45 1 x administration - RJ-45 2 x USB 2.0 - Type A
Diverse	
Rackmonteringssats	Inkluderat
Standarder som följs	VCCI, C-Tick, EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 klass A, CISPR 22, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 B Class A, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, ANSI C63.4-2009
Strömtillförsel	
Nättyp	Intern strömförsörjning
Installerat antal	1
Max antal som stöds	1
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Effekt	400 Watt
Programvara / Systemkrav	
Medföljande programvara	Drivrutiner och hjälpprogram
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - 90 dagar
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	-5 °C
Max temperatur vid drift	40 °C