

## Produktinformation



## Information

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Tillverkare | Cisco           |
| Artnr       | ASA5525-FPWR-K9 |

## Cisco ASA 5525-X - Säkerhetsfunktion - 8 portar - GigE - 1U - kan monteras i rack - med FirePOWER Services

## Specifikation

## Allmänt

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Typ av enhet    | Säkerhetsfunktion  |
| Höjd (U-format) | 1U                 |
| Bredd           | 42.9 cm            |
| Djup            | 39.5 cm            |
| Höjd            | 4.24 cm            |
| Vikt            | 6.77 kg            |
| Kombinerad med  | FirePOWER Services |

## Processor / Minne / Lagring

|             |       |
|-------------|-------|
| RAM         | 8 GB  |
| Flash-minne | 8 GB  |
| Hårddisk    | SSD 1 |

## Nätverksfunktioner

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Formfaktor                  | Kan monteras i rack |
| Antal portar                | 8                   |
| Anslutningsteknik           | Kabelansluten       |
| Datalänkprotokoll           | Gigabit Ethernet    |
| Nätverks/transportprotokoll | IPSec               |



|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Prestanda</b>                | Brandväggens genomströmningshastighet: 2 Gbps VPN-kapacitet (3DES/AES): 300 Mbps Anslutningshastighet: 20 000 anslutningar per sekund Brandvägg + intrångsskyddsgenomströmning: 600 Mbps   |
| <b>Kapacitet</b>                | IPSec VPN-motparter: 750 SSL VPN-motparter: 2 Nätverkssessioner: 500000 Virtuella gränssnitt (VLAN): 200 Säkerhetssammanhang: 2  |
| <b>Statusindikatorer</b>        | Strömförsörjning, Starttillstånd, HDD-aktivitet, aktiv, alarm, VPN   |
| <b>Funktioner</b>               | Brandväggsskydd, VPN-stöd, VLAN-stöd, Hög tillgänglighet   |
| <b>Krypteringsalgoritm</b>      | DES, Tredubbel DES, AES  |
| Expansion/Anslutning            |  |
| <b>Expansionskortplatser</b>    | 1 (totalt)/ 1 (ledig) x expansionskortplats  |
| <b>Gränssnitt</b>               | 8 x 1000Base-T - RJ-45 1 x 1000Base-T (hantering) - RJ-45 1 x administration - RJ-45 2 x USB 2.0 - Type A  |
| Diverse                         |  |
| <b>Standarder som följs</b>     | C-Tick, EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 klass A, CISPR 22, EMC, EN 60950-1, UL 60950-1 Second Edition, FCC Part 15 B Class A, VCCI V-3, KC, IEC 60950-1 Second Edition, CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition |
| Strömtillförsel                 |  |
| <b>Nätadel</b>                  | Intern strömförsörjning  |
| <b>Installerat antal</b>        | 1  |
| <b>Max antal som stöds</b>      | 1  |
| <b>Nätspänning</b>              | AC 120/230 V (50/60 Hz)  |
| <b>Effekt</b>                   | 400 Watt   |
| Programvara / Systemkrav        |  |
| <b>Medföljande programvara</b>  | Drivrutiner och hjälpprogram   |
| Tillverkarens garanti           |  |
| <b>Service och support</b>      | Begränsad garanti - utbyte av delar i förväg - 90 dagar - svarstid: 10 dagar   |
| Miljöparametrar                 |  |
| <b>Min temperatur vid drift</b> | -5 °C  |
| <b>Max temperatur vid drift</b> | 40 °C  |