

Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	ASA5555-CU-2AC-K9

Cisco ASA 5555-X Firewall Edition - Säkerhetsfunktion - 14 portar - GigE - 1U - kan monteras i rack

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Säkerhetsfunktion
Höjd (U-format)	1U
Bredd	42.9 cm
Djup	48.4 cm
Höjd	4.24 cm
Vikt	8.61 kg

Processor / Minne / Lagring

RAM	16 GB
Flash-minne	8 GB

Nätverksfunktioner

Formfaktor	Kan monteras i rack
Antal portar	14
Anslutningsteknik	Kabelansluten
Datalänkprotokoll	Gigabit Ethernet
Nätverks/transportprotokoll	IPSec
Prestanda	Brandväggens genomströmningshastighet: 4 Gbit/s VPN-kapacitet (3DES/AES): 700 Mbps Anslutningshastighet: 50 000 anslutningar per sekund Brandvägg + intrångsskyddsgenomströmning: 1,3 Gbps
Kapacitet	IPSec VPN-motparter: 5000 SSL VPN-motparter: 2 Nätverkssessioner: 1000000 Virtuella gränssnitt (VLAN): 500 Säkerhetssammanhang: 2



Statusindikatorer	Strömförsörjning, HDD-aktivitet, aktiv, alarm
Funktioner	Brandväggsskydd, VPN-stöd, VLAN-stöd, Hög tillgänglighet
Krypteringsalgorithm	Tredubbel DES, AES
Expansion/Anslutning	
Expansionskortplatser	1 (totalt)/ 0 (ledig) x expansionskortplats
Gränssnitt	14 x 1000Base-T - RJ-45 1 x 1000Base-T (hantering) - RJ-45 1 x administration - RJ-45 2 x USB 2.0 - Type A
Diverse	
Rackmonteringssats	Inkluderat
Standarder som följs	C-Tick, EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 klass A, CISPR 22, EMC, EN 60950-1, UL 60950-1 Second Edition, FCC Part 15 B Class A, VCCI V-3, KC, IEC 60950-1 Second Edition, CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition
Strömtillförsel	
Nätdel	Intern strömförsörjning
Installerat antal	2
Max antal som stöds	2
Redundant ström	Ja
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Effekt	400 Watt
Programvara / Systemkrav	
Medföljande programvara	Cisco VPN Client, Cisco AnyConnect Client
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - utbyte av delar i förväg - 90 dagar - svarstid: 10 dagar
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	-5 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	0 - 90%