

Produktinformation

Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	ASR1000-RP2=



Cisco ASR 1000 Series Route Processor 2 - Router - insticksmodul - för ASR 1004, 1006

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Router
Modell	Insticksmodul
Anslutningsteknik	Kabelansluten
Kapacitet	IPv4-routes: 4000000 IPv6-routes: 2000000
Protokoll för administration på distans	SNMP, Telnet, SSH
Funktioner	VPN-stöd, stöd för MPLS, stöd för IPv6, Stateful switchover (SSO), MPLS VPN
Standarder som följs	FCC Klass B-certifierade, CISPR 24, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, VCCI-II, EN55024, CISPR 22, EN50082-1, EN55022 Class B, AS/NZ 3548 Class B, AS/NZS 60950-1, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 50082-2, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03, EN 300 386
RAM	8 GB (installerad) / 16 GB (max) - DDR2 SDRAM
Statusindikatorer	Strömförsörjning, aktiv, vänteläge, status, alarm

Expansion/Anslutning

Gränssnitt	Hantering: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 Hantering: 1 x konsol - RJ-45 Hantering: 1 x aux - RJ-45
Expansionskortplatser	2 minne

Dimensioner och vikt

Bredd	42.8 cm
Djup	36 cm



Höjd 2 cm

Vikt 2.3 kg

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 5 °C

Max temperatur vid drift 40 °C

Luftfuktighet vid drift 5 - 85%

Kompatibilitetsinformation

Designat för Cisco ASR 1004, 1004 FPI Bundle, 1004 HA Bundle, 1004 Security HA Bundle, 1004 VPN and Firewall Bundle, 1004 VPN Bundle, 1006, 1006 BB Bundle, 1006 FPI Bundle, 1006 HA Bundle, 1006 Security HA Bundle, 1006 VPN and Firewall Bundle, 1006 VPN Bundle