

Produktinformation



Information

| | |
|--------------------|-----------------|
| <i>Tillverkare</i> | Cisco |
| <i>Artnr</i> | ASR-9010-AC-V2= |

Cisco ASR 9010 with PEM Version 2 - Modulär expansionsenhet - rackmonterbar

Specifikation

Allmänt

| | |
|-----------------------------|--|
| Typ av enhet | Modulär expansionsenhet |
| Modell | Skrivbordsmodell, rackmonterbar - modulär |
| Anslutningsteknik | Kabelansluten |
| Standarder som följs | ETSI, BSMI, CISPR 22 klass A, EN55022, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-8, VCCI klass A ITE, EN55024, EN50082-1, EN 61000-6-1, ACA TS001, AS/NZS 60950-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, ICES-003 klass A, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, FCC CFR47 Part 15, EN 61000-4-8, EN 60825, FDA, EN 300 386 |

Expansion/Anslutning

| | |
|---|---|
| Expansionskortplatser | 8 (totalt)/ 8 (ledig) x expansionskortplats 2 (totalt)/ 2 (ledig) x processorkort |
| Antal installerade enheter / moduler (max) | 0 (installerad) / 10 (max) |

Strömtillförsel

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Nätdel | Intern strömförsörjning |
| Redundant ström | Ja |
| Installerat antal | 0 (installerad) / 6 (max) |

Dimensioner och vikt

| | |
|--------------|---------|
| Bredd | 44.5 cm |
| Djup | 72.7 cm |
| Höjd | 93.4 cm |



Vikt 86.8 kg

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - utbyte av delar i förväg - 1 år - svarstid: 10 dagar

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 5 °C

Max temperatur vid drift 40 °C

Luftfuktighet vid drift 5 - 95%