

Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	ATA191-3PW-K9

Cisco - VoIP-telefonadapter - 100Mb LAN -
väggmonterbar - för ATA 191

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	VoIP-telefonadapter
Bredd	10 cm
Djup	2.8 cm
Höjd	10 cm
Vikt	132.1 g

Nätverksfunktioner

Formfaktor	Väggmonterbar
Anslutningsteknik	Kabelansluten
Datalänkprotokoll	Ethernet, Fast Ethernet
Nätverks/transportprotokoll	TCP/IP, UDP/IP, PPPoE, ARP, DHCP, RTP, HTTP, HTTPS
Protokoll för administration på distans	SNMP 3, TFTP, SSH, TR-069, ICMP, IPv4, IPv6
Statusindikatorer	Strömförsörjning, telefon
Funktioner	NAT-stöd, Syslog-stöd, Stöd för DiffServ, SNTP-support, Quality of Service (QoS), återställningsknapp, LLDP-support, Type of Service (ToS), stöd för dubbel bild, AES-kryptering, Cisco Discovery Protocol, Zero-touch provisioning (ZTP), säker omstart, VLAN Tagging, Generering av nummerpresentation, förkortad uppringning (kortnummer), fax över VoIP
Krypteringsalgoritm	TLS 1.1, TLS 1.2
Standarder som följs	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, G.729a, G.729ab, G.726, G.711 (μ-law), G.711 (A-law)



IP-telefoni

VoIP-protokoll	SIP, RTCP, RTP, SRTP
Röst-Codec	G.711, T.38
Telefongränssnitt	2 telefoner (FXS)
Funktioner för IP-telefoni	Ekoradering, CNG-generering (bakgrundsljud), röstdetektering (VAD), Den uppringandes identitet, samtal väntar, automatisk fax-/modemavkänning och passthrough, olika ringsignaler, samtalsöverföring, ljudkompression, dynamisk jitterbuffert, stöd för "stör ej" (DND), samtalshämtning, ringa upp

Expansion/Anslutning

Gränssnitt	2 x FXS - RJ-11 2 x 100Base-TX - RJ-45
-------------------	--

Diverse

MTBF (genomsnittstid mellan fel)	300,000 timmar
Standarder som följs	ETSI, FCC Part 15 B, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-11:2004, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN 61000-4-8:2010, EN 61000-4-5:2014, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-4-4:2012, UL 60950 Second Edition, CAN/CSA C22.2 No. 60950 Second Edition, ICES-003 issue 6, ANSI C63.4-2014, EN 61000-3-2:2014 Class A, AN/NZS 60950.1:2015, EN 55032:2015 Class B, AS/NZS CISPR32:2015 Class B, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, VCCI-CISPR 32:2016, CISPR 32:2015 Class B

Strömtillförsel

Nätadel	Extern strömadapter
Nätspänning	Växelström 120/230 V/likström 5 V
Energiförbrukning vid drift	5 Watt

Tillverkarens garanti

Service och support	Begränsad garanti - 1 år
----------------------------	--------------------------

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 90 % (icke-kondenserade)

Kompatibilitetsinformation

Designat för	Cisco ATA 191
---------------------	---------------