

Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	ATA191-K9

Cisco ATA 191 - VoIP-telefonadapter - 100Mb LAN - väggmonterbar

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	VoIP-telefonadapter
Bredd	10 cm
Djup	2.8 cm
Höjd	10 cm
Vikt	132.1 g

Nätverksfunktioner

Formfaktor	Väggmonterbar
Anslutningsteknik	Kabelansluten
Datalänkprotokoll	Ethernet, Fast Ethernet
Nätverks/transportprotokoll	ARP, DHCP, RTP, RTCP
Protokoll för administration på distans	HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Statusindikatorer	Strömförsörjning, telefon
Funktioner	Syslog-stöd, Stöd för DiffServ, stöd för IPv6, fullt duplexläge, SNMP-support, Quality of Service (QoS), återställningsknapp, LLDP-support, DHCP-klient, Type of Service (ToS), Internet Control Message Protocol (ICMP), stöd för dubbel bild, AES-kryptering, Cisco Discovery Protocol, säker omstart, VLAN Tagging
Krypteringsalgoritm	AES
Standarder som följs	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1ab (LLDP)

IP-telefoni

VoIP-protokoll	SIP, RTCP, RTP, SRTP
----------------	----------------------



Röst-Codec	G.711, G.729a, G.729ab, G.711u, G.711a, T.38
Telefongränssnitt	2 telefoner (FXS)
Funktioner för IP-telefoni	Ekoradering, CNG-generering (bakgrundsljud), röstdetektering (VAD), vidarekoppling av samtal, Den uppringandes identitet, anpassningsbar jitterbuffert, samtal väntar, samtalsparkering, samtalsöverföring, ljudkompression

Expansion/Anslutning

Gränssnitt	1 x 100Base-TX - RJ-45 2 x FXS - RJ-11
-------------------	--

Diverse

MTBF (genomsnittstid mellan fel)	300,000 timmar
Standarder som följs	FCC Part 15 B, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-11:2004, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN 61000-4-8:2010, EN 61000-4-5:2014, EN 55024:2010+A1:2015, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, EN 61000-4.4:2012, UL 60950 Second Edition, CAN/CSA C22.2 No. 60950 Second Edition, ANSI C63.4-2014, AS/NZS 60950-1:2015, EN 61000-3-2:2014 Class A, EN 55032:2015 Class B, AS/NZS CISPR32:2015 Class B, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013

Strömtillförsel

Nätdel	Extern strömadapter
Nätspänning	Växelström 120/230 V/likström 5 V
Energiförbrukning vid drift	5 Watt

Tillverkarens garanti

Service och support	Begränsad garanti - 1 år
----------------------------	--------------------------

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 90 % (icke-kondenserade)