

## Produktinformation



No image available

## Information

|             |               |
|-------------|---------------|
| Tillverkare | Cisco         |
| Artnr       | ATA192-3PW-K9 |

## Cisco ATA 192 Multiplatform Analog Telephone Adapter - VoIP-telefonadapter - 2 portar - 100Mb LAN

## Specifikation

## Allmänt

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Typ av enhet | VoIP-telefonadapter |
| Bredd        | 10 cm               |
| Djup         | 10 cm               |
| Höjd         | 2.8 cm              |
| Vikt         | 132.1 g             |

## Nätverksfunktioner

|   |   |
|---|---|
| Formfaktor                              | Extern  |
| Antal portar                            | 2   |
| Anslutningsteknik                       | Kabelansluten   |
| Datalänkprotokoll                       | Ethernet, Fast Ethernet   |
| Nätverks/transportprotokoll             | TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, IPSec, PPPoE, ARP, RTP, RTCP  |
| Protokoll för administration på distans | SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, TR-069  |
| Statusindikatorer                       | Strömförsörjning, telefon, Internet   |
| Funktioner                              | NAT-stöd, Syslog-stöd, Stöd för DiffServ, stöd för IPv6, SNTP-support, monterbar på vägg, portbefordran, återställningsknapp, LLDP-support, DHCP-klient, Automated Attendant (IVR), Type of Service (ToS), Internet Control Message Protocol (ICMP), stöd för dubbel bild, Cisco Discovery Protocol |
| Krypteringsalgorithm                    | AES, TLS 1.1, TLS 1.2, ESP  |
| Verifieringsmetod                       | Secure Shell (SSH)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Standarder som följs</b>             | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1ab (LLDP)   |
| IP-telefoni                             |   |
| <b>VoIP-protokoll</b>                   | SIP, RTCP, RTP, SRTP  |
| <b>Röst-Codec</b>                       | G.711, G.729a, G.729ab, G.711a, G.726, T.38, G.711μ   |
| <b>Telefongränssnitt</b>                | 2 telefoner (FXS)   |
| <b>Funktioner för IP-telefoni</b>       | Vidarekoppling av samtal, Den uppringandes identitet, samtal väntar, samtalsparkering, olika ringsignaler, samtalsöverföring, stöd för "stör ej" (DND), blockera/avblockera nummerpresentatör   |
| Expansion/Anslutning                    |   |
| <b>Gränssnitt</b>                       | 2 x FXS - RJ-11 2 x 100Base-TX - RJ-45  |
| Diverse                                 |   |
| <b>MTBF (genomsnittstid mellan fel)</b> | 300,000 timmar  |
| <b>Standarder som följs</b>             | FCC Part 15 B, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, IEC 60950-1:2005 Second Edition, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, UL 60950 Second Edition, CAN/CSA C22.2 No. 60950 Second Edition, ANSI C63.4-2014, AS/NZS 60950-1:2015, ICES-003:2016, EN 61000-3-2:2014 Class A, EN 55032:2015 Class B, AS/NZS CISPR32:2015 Class B, CISPR 32:2015 Class B |
| Strömtillförsel                         |   |
| <b>Nätdel</b>                           | Extern strömadapter   |
| <b>Nätspänning</b>                      | Växelström 120/230 V/likström 5 V (50/60 Hz)  |
| <b>Energiförbrukning vid drift</b>      | 5 Watt  |
| Tillverkarens garanti                   |   |
| <b>Service och support</b>              | Begränsad garanti - 1 år  |
| Miljöparametrar                         |   |
| <b>Min temperatur vid drift</b>         | 0 °C  |
| <b>Max temperatur vid drift</b>         | 40 °C   |
| <b>Luftfuktighet vid drift</b>          | 10 - 90 % (icke-kondenserade)   |