

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	C1941-AX/K9

## Cisco 1941 - Router - GigE - rackmonterbar

## Specifikation

## Allmänt

Typ av enhet	Router
Modell	Skrivbordsmodell, rackmonterbar - modulär - 2U
Anslutningsteknik	Kabelansluten
Datalänkprotokoll	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Nätverks/transportprotokoll	IPSec, PPPoE, L2TPv3
Nätverksprotokoll	OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, statisk IPv4-routing, statisk IPv6-routing, PBR (policy-based routing), MPLS, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), IPv4-to-IPv6 Multicast
Protokoll för administration på distans	SNMP, RMON
Krypteringsalgorithm	SSL
Funktioner	Brandväggsskydd, VPN-stöd, stöd för MPLS, Syslog-stöd, innehållsfiltrering, stöd för IPv6, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), Web Services Management Agent (WSMA), NetFlow
Standarder som följs	IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag, ANSI T1.101, ITU-T G.823, ITU-T G.824, CISPR 22 klass A, CISPR 24, EN55024, EN55022 klass A, EN50082-1, AS/NZS 60950-1, ICES-003 klass A, CS-03, R&TTE, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI CNS 13438, AS/NZS 3548 klass A, VCCI V-3, EN 61000, TIA/EIA/IS-968, EN 300 386, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
RAM	2 GB (installerad) / 2 GB (max)
Flash-minne	256 MB (installerad) / 8 GB (max)



<b>Statusindikatorer</b>	Strömförsörjning, länk/akvititet
Expansion/Anslutning	
<b>Gränssnitt</b>	2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 Hantering: 1 x konsol - RJ-45 Hantering: 1 x konsol - mini-USB typ B Seriell: 1 x aux - RJ-45 USB: 2 x 4-stifts USB typ A
<b>Expansionskortplatser</b>	2 (totalt)/ 2 (ledig) x EHWIC 2 (totalt)/ 1 (ledig) x CompactFlash 1 (totalt)/ 1 (ledig) x ISM
Strömtillförsel	
<b>Nät-del</b>	Intern strömförsörjning
<b>Nätspänning</b>	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Diverse	
<b>Rackmonteringssats</b>	Inkluderat
Programvara / Systemkrav	
<b>Medföljande OS</b>	Cisco IOS IP Base
Dimensioner och vikt	
<b>Bredd</b>	34.3 cm
<b>Djup</b>	29.2 cm
<b>Höjd</b>	8.9 cm
<b>Vikt</b>	5.4 kg
Tillverkarens garanti	
<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - 1 år
Miljöparametrar	
<b>Min temperatur vid drift</b>	0 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	40 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	10 - 85%