

Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	C3K-PWR-1150WAC=

Cisco - Nätaggregat - hot-plug (insticksmodul) - 1150 Watt - för Catalyst 3560E, 3560V2, 3750E; Redundant Power System 2300

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet Nätaggregat - hot-plug - insticksmodul

Nätindel

Inspänningens område	AC 115 - 240 V
Erforderlig frekvens	50 - 60 Hz
Inmatningsanslutningar	Ström IEC 60320 C13
Effektkapacitet	1150 Watt

Diverse

Standarder som följs FCC klass A-certifierad, BSMI, CISPR 22 klass A, GOST, CISPR 24, NOM, VCCI klass A ITE, EN55024, EN55022 klass A, AS/NZS 60950-1, CCC, FCC Part 15, MIC, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	-5 °C
Max temperatur vid drift	45 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 85%

Mått och vikt

Bredd	15.2 cm
Djup	37.9 cm
Höjd	4.2 cm



Vikt 2.6 kg

Kompatibilitetsinformation

Designat för

Cisco Catalyst 3560E-24PD, 3560E-24TD, 3560E-48PD, 3560E-48PD-F, 3560E-48TD, 3560E-48TD-SD, 3560V2-24PS, 3560V2-24TS, 3560V2-24TS-SD, 3560V2-48PS, 3560V2-48TS, 3750E-24PD, 3750E-24TD, 3750E-48PD, 3750E-48PD-F, 3750E-48TD Cisco Redundant Power System 2300