

Produktinformation



Information

<i>Tillverkare</i>	Cisco
<i>Artnr</i>	C866VAE-K9

Cisco 866VAE Secure - Router - ISDN/DSL - 5-portars switch - GigE - WAN-portar: 2

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Router - 5-portars switch (inbyggd)
Modell	Skrivbordsmodell - 1U
Anslutningsteknik	Kabelansluten
Datalänkprotokoll	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kapacitet	IPSec VPN-tunnlar: 10
Nätverks/transportprotokoll	IPSec, PPPoE, PPPoA, DHCP, DNS
Nätverksprotokoll	RIP-1, RIP-2, BGP, PBR (policy-based routing)
Protokoll för administration på distans	SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH
Funktioner	Brandväggsskydd, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), MAC-adressfiltrering, stöd för IPv6, Low-latency queuing (LLQ), Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Fair Queuing (WFQ), DHCP-server, DNS proxy, DHCP-relä, Port Security, Web Services Management Agent (WSMA), NetFlow, DHCP-klient
Standarder som följs	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ah, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, EN55022 Class B, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, AS/NZS 3548, FCC CFR47 Part 15, VCCI V-3
RAM	512 MB
Flash-minne	128 MB
Statusindikatorer	Status

Radegenskaper

Bildinställningsformat	ANSI T1.413
-------------------------------	-------------



Kommunikation

Typ	Kombimodem för ISDN/DSL
Digitalt signaleringsprotokoll	ADSL2+ over ISDN, VDSL2 over ISDN
Protokoll och specifikationer	ITU G.994.1 (G.hs), ITU G.992.3 Annex A, ITU G.992.3 Annex L, ITU G.992.5 Annex M, ITU G.993.2, ITU G.992.3 Annex M, ITU G.992.5 Annex A, ITU G.992.5 Annex B, ITU G.992.3 Annex B

Expansion/Anslutning

Gränssnitt	LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 Hantering: 1 x konsol - RJ-45 WAN: 1 x ADSL2+ over ISDN USB: 1 x 4-stifts USB typ A WAN: 1 x VDSL2 over ISDN LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
-------------------	--

Strömtillförsel

Nätdel	Extern strömadapter - 60 Watt
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)

Programvara / Systemkrav

Medföljande OS	Cisco IOS Advanced Security
-----------------------	-----------------------------

Dimensioner och vikt

Bredd	20.9 cm
Djup	19.8 cm
Höjd	3.9 cm
Vikt	2.5 kg

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 85 % (icke-kondenserande)