


Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	C867VAE-W-E-K9

Cisco 867VAE - Trådlös router - DSL-modem - 5-portars switch - GigE - WAN-portar: 2 - 802.11b/g/n (draft 2.0) - 2,4 GHz

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Trådlös router - 5-portars switch (inbyggd)
Modell	Skrivbordsmodell
Anslutningsteknik	Trådlös, kabelansluten
Datalänkprotokoll	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0)
Frekvensband	2,4 GHz
Antal valbara kanaler	13
Kapacitet	IPSec VPN-tunnlar: 10
Nätverks/transportprotokoll	IPSec, PPPoE, PPPoA, DHCP, DNS
Nätverksprotokoll	RIP-1, RIP-2, BGP, PBR (policy-based routing)
Protokoll för administration på distans	SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH
Krypteringsalgoritm	LEAP, DES, Tredubbel DES, MD5, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, PKI, 128-bitars AES, 192-bitars AES, 256 bitars AES
Verifieringsmetod	RADIUS, TACACS+
Funktioner	NAT-stöd, VLAN-stöd, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), Stateful Packet Inspection (SPI), MAC-adressfiltrering, stöd för IPv6, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Fair Queuing (WFQ), stöd för Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), DHCP-server, DNS proxy, NetFlow

**Standarder som följs**

IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.3ah, WiFi-CERTIFIERAD, IEEE 802.11n (draft 2.0), CISPR 24, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, EN55022 Class B, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, AS/NZS 3548, FCC CFR47 Part 15, VCCI V-3

RAM

256 MB (installerad) / 256 MB (max)

Flash-minne

128 MB (installerad) / 128 MB (max)

Statusindikatorer

Portstatus, strömförsörjning

Radegenskaper**Bildinställningsformat**

ANSI T1.413

Kommunikation**Typ**

DSL-modem

Digitalt signaleringsprotokoll

ADSL2+, VDSL2

Protokoll och specifikationer

ITU G.994.1 (G.hs), ITU G.992.3 Annex A, ITU G.992.3 Annex L, ITU G.992.5 Annex M, ITU G.993.2, ITU G.992.3 Annex M, ITU G.992.5 Annex A, ITU G.992.5 Annex B, ITU G.992.3 Annex B

Expansion/Anslutning**Gränssnitt**

LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN: 1 x VDSL2 / ADSL2+ - RJ-11 Hantering: 1 x konsol - RJ-45 USB 2.0: 1 x 4-stifts USB typ A

Antenn**Antenn**

Extern löstagbar

Antal antenner

3

Riktning

Rundstrålande

Förstärkningsnivå

2 dBi

Strömtillförsel**Nätdel**

Extern strömadapter - 30 Watt

Nätspänning

AC 120/230 V (50/60 Hz)

Diverse**Lokalisering**

Europa

Programvara / Systemkrav**Medföljande OS**

Cisco IOS Advanced Security

Dimensioner och vikt**Bredd**

24.13 cm

Djup

22.86 cm

Höjd

4.45 cm

Miljöparametrar**Min temperatur vid drift**

0 °C



Extended Ångström DATA

08-556 717 44
www.ea-data.com

Max temperatur vid drift

40 °C

Luftfuktighet vid drift

10 - 85%