

Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	C881-K9

Cisco 881 Ethernet Security - Router - 4-ports-switch

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Router - 4-ports-switch (inbyggd)
Modell	Skrivbordsmodell
Anslutningsteknik	Kabelansluten
Datalänkprotokoll	Ethernet, Fast Ethernet
Kapacitet	IPSec VPN-tunnlar: 20
Nätverks/transportprotokoll	L2TP, DHCP
Nätverksprotokoll	RIP-1, RIP-2, HSRP, VRRP, GRE, PBR (policy-based routing)
Protokoll för administration på distans	Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, CLI
Krypteringsalgorithm	DES, Tredubbel DES, PKI, 128-bitars AES, 192-bitars AES, 256 bitars AES
Verifieringsmetod	RADIUS, TACACS+
Funktioner	NAT-stöd, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), MAC-adressfiltrering, Low-latency queuing (LLQ), Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Fair Queuing (WFQ), stöd för STP (Spanning Tree Protocol), stöd för Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), DHCP-server, DNS proxy, fläktlös, DHCP-relä, DHCP-klient, Class of Service (CoS)
Standarder som följs	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, CISPR 24, EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, EN50082-1, EN55022 Class B, EN 61000-6-1, EN 60555-2, FCC CFR47 Part 15, FCC CFR47 Part 15 B, VCCI V-3, KN22, EN 300386
RAM	256 MB (installerad) / 768 MB (max)
Flash-minne	256 MB (installerad) / 256 MB (max)



Statusindikatorer	Portstatus, strömförsörjning
Expansion/Anslutning	
Gränssnitt	LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 Hantering: 1 x konsol - RJ-45 WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 USB: 1 x 4-stifts USB typ A
Strömtillförsel	
Nätdel	Extern strömadapter - 60 Watt
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Programvara / Systemkrav	
Medföljande OS	Cisco IOS Advanced Security
Dimensioner och vikt	
Bredd	32.5 cm
Djup	24.9 cm
Höjd	4.4 cm
Vikt	2.5 kg
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - 1 år
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 85 % (icke-kondenserande)