

Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	C888EA-K9

Cisco 888 Multimode 4 pair G.SHDSL - Router - DSL-modem - 4-ports-switch - WAN-portar: 2

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Router - 4-ports-switch (inbyggd)
Modell	Skrivbordsmodell
Anslutningsteknik	Kabelansluten
Datalänkprotokoll	Ethernet, Fast Ethernet
Kapacitet	IPSec VPN-tunnlar: 20
Nätverks/transportprotokoll	L2TP, IPSec, PPPoE, PPPoA, FTP, DHCP, DNS, L2TPv3, DDNS
Nätverksprotokoll	OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, VRRP, NHRP, PIM-SM, GRE
Protokoll för administration på distans	Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH
Krypteringsalgoritm	LEAP, DES, Tredubbel DES, MD5, SSL, TLS, PEAP, TTLS, WPA, WPA2, PKI, 128-bitars AES, 192-bitars AES, 256 bitars AES
Verifieringsmetod	RADIUS, TACACS+
Funktioner	NAT-stöd, VPN-stöd, belastningsutjämning, VLAN-stöd, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, trafikbegränsning, Stateful Packet Inspection (SPI), innehållsfiltrering, Stöd för DiffServ, MAC-adressfiltrering, stöd för IPv6, Hög tillgänglighet, Intrångsdetekteringssystem (IDS), URL-filtrering, Stateful Failover, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Fair Queuing (WFQ), stöd för STP (Spanning Tree Protocol), stöd för Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), LFI (Link Fragmentation and Interleaving), Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), WAN-failover-funktion, DHCP-server, Virtual Route Forwarding-Lite (VRF-Lite), DNS proxy, Bidirectional Forwarding Detection (BFD)



Standarder som följs

IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, EN50082-1, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, EN 61000-6-1, AS/NZ 3548 Class B, EN 60555-2, FCC CFR47 Part 15, FCC CFR47 Part 15 B, VCCI V-3, EN 300 386

RAM

256 MB (installerad) / 768 MB (max)

Flash-minne

128 MB

Statusindikatorer

Portstatus, strömförsörjning

Kommunikation

Typ

DSL-modem

Protokoll och specifikationer

ITU G.991.2 (G.shdsl)

Expansion/Anslutning

Gränssnitt

LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 Hantering: 1 x konsol - RJ-45
WAN: 1 x SHDSL USB: 1 x 4-stifts USB typ A WAN: 1 x BRI ST - RJ-45

Strömtillförsel

Nätadel

Extern strömadapter - 60 Watt

Nätspänning

AC 120/230 V (50/60 Hz)

Programvara / Systemkrav

Medföljande OS

Cisco IOS Universal

Dimensioner och vikt

Bredd

32.5 cm

Djup

24.9 cm

Höjd

4.4 cm

Vikt

2.5 kg

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift

0 °C

Max temperatur vid drift

40 °C

Luftfuktighet vid drift

10 - 85 % (icke-kondenserande)