

Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	C891FW-A-K9-RF

Cisco 891FW - Trådlös router - ISDN/Mdm - 8-ports-switch - GigE - WAN-portar: 3 - 802.11a/b/g/n - Dubbelband - rekonditionerad

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Trådlös router - 8-ports-switch (inbyggd)
Modell	Skrivbordsmodell
Anslutningsteknik	Trådlös, kabelansluten
Datalänkprotokoll	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frekvensband	2,4 GHz/5GHz
Kapacitet	Antal anslutningar/användare: 50
Nätverks/transportprotokoll	L2TP, RSVP, IPSec, FTP, DHCP, DNS, L2TPv3, DDNS
Nätverksprotokoll	OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, VRRP, NHRP, GRE, PBR (policy-based routing), WCCP, Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
Protokoll för administration på distans	Telnet, SNMP 3, HTTP, SSH, CLI
Krypteringsalgorithm	LEAP, DES, Tredubbel DES, SSL, PEAP, TKIP, PKI, 128-bitars AES, 192-bitars AES, 256 bitars AES
Verifieringsmetod	RADIUS, TACACS+
Funktioner	NAT-stöd, ström via Ethernet (PoE), VPN-stöd, belastningsutjämning, VLAN-stöd, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, trafikbegränsning, Stateful Packet Inspection (SPI), innehållsfiltrering, Stöd för DiffServ, MAC-adressfiltrering, stöd för IPv6, Hög tillgänglighet, Intrångsdetekteringssystem (IDS), URL-filtrering, Stateful Failover, Low-latency queuing (LLQ), Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Fair Queuing (WFQ), stöd för STP (Spanning Tree Protocol),



stöd för Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), LFI (Link Fragmentation and Interleaving), Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), WAN-failover-funktion, DHCP-server, Virtual Route Forwarding-Lite (VRF-Lite), DNS proxy, CleanAir-teknik, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), fläktlös, Virtual Routing and Forwarding (VRF), Class of Service (CoS)

Standarder som följs

IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, EN50082-1, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, EN 61000-6-1, AS/NZ 3548 Class B, EN 60555-2, FCC CFR47 Part 15, FCC CFR47 Part 15 B, VCCI V-3, EN 300 386

RAM

1 GB (installerad) / 1 GB (max)

Flash-minne

256 MB (installerad) / 256 MB (max)

Statusindikatorer

Portstatus, strömförsörjning

Kommunikation

Typ

Kombinerat ISDN / analogt modem

Protokoll och specifikationer

ITU V.92

Expansion/Anslutning

Gränssnitt

LAN: 8 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN: 1 x SFP (mini-GBIC) WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 Hantering: 1 x RJ-45 USB 2.0: 1 x 4-stifts USB typ A 1 x modem 1 x BRI

Strömtillförsel

Nätdel

Extern strömadapter - 60 Watt

Nätspänning

AC 120/230 V (50/60 Hz)

Diverse

Typ av prissättning

Rekonditionerad

Programvara / Systemkrav

Medföljande OS

Cisco IOS Advanced IP services

Dimensioner och vikt

Bredd

32.28 cm

Djup

24.84 cm

Höjd

4.45 cm

Tillverkarens garanti

Service och support

Begränsad garanti - 1 år

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift

0 °C

Max temperatur vid drift

40 °C

Luftfuktighet vid drift

10 - 85 % (icke-kondenserande)