

Produktinformation



Information

<i>Tillverkare</i>	Cisco
<i>Artnr</i>	C891F-K9-RF

Cisco 891F - Router - ISDN/Mdm - 8-ports-switch - GigE - rackmonterbar - rekonditionerad

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Router - 8-ports-switch (inbyggd)
Modell	Skrivbordsmodell, rackmonterbar - 1U
Anslutningsteknik	Kabelansluten
Datalänkprotokoll	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kapacitet	IPSec VPN-tunnlar: 50
Nätverks/transportprotokoll	L2TP, RSVP, ICMP/IP, IPSec, FTP, DHCP, DNS, L2TPv3, DDNS, RTP
Nätverksprotokoll	OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, VRRP, NHRP, GRE, OSPFv3, PBR (policy-based routing), BGP-4+, WCCP, Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
Protokoll för administration på distans	Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, CLI
Krypteringsalgoritm	DES, Tredubbel DES, SSL, PKI, 128-bitars AES, 192-bitars AES, 256 bitars AES
Verifieringsmetod	RADIUS, TACACS+
Funktioner	Brandväggsskydd, NAT-stöd, ström via Ethernet (PoE), auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, trafikbegränsning, dynamisk DNS-server, Stöd för DiffServ, MAC-adressfiltrering, stöd för IPv6, Hög tillgänglighet, Intrångsdetekteringssystem (IDS), Low-latency queuing (LLQ), Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Fair Queuing (WFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), stöd för STP (Spanning Tree Protocol), stöd för Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), LFI (Link Fragmentation and Interleaving), Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), DHCP-server, Virtual Route Forwarding-Lite (VRF-Lite), DNS proxy, fläktlös, DHCP-relä, DHCP-



klient, Class of Service (CoS), Flexible NetFlow (FNF), uttag för säkerhetslås (kabelås säljs separat), DSCP-support (DiffServ Code Point), Storm Control

Standarder som följs

IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, EN50082-1, EN 61000-6-1, KN22, EN 300386

RAM

512 MB (installerad) / 1 GB (max)

Flash-minne

256 MB

Kommunikation**Typ**

Kombinerat ISDN / analogt modem

Protokoll och specifikationer

ITU V.92

Expansion/Anslutning**Gränssnitt**

Hantering: 1 x konsol - RJ-45 USB 2.0: 1 x 4-stifts USB typ A LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE) - RJ-45 LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN: 1 x SFP (mini-GBIC) WAN: 1 x BRI ST WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 WAN: 1 x modem - RJ-11

Strömtillförsel**Nätadel**

Extern strömadapter - 60 Watt

Nätspänning

AC 120/230 V (50/60 Hz)

Diverse**Typ av prissättning**

Rekonditionerad

Programvara / Systemkrav**Medföljande OS**

Cisco IOS Advanced IP services

Dimensioner och vikt**Bredd**

32.5 cm

Djup

24.9 cm

Höjd

4.4 cm

Vikt

2.5 kg

Tillverkarens garanti**Service och support**

Begränsad garanti - utbyte av delar i förväg - 1 år - svarstid: 10 dagar

Miljöparametrar**Min temperatur vid drift**

0 °C

Max temperatur vid drift

40 °C

Luftfuktighet vid drift

10 - 85 % (icke-kondenserande)