

Produktinformation



Information

<i>Tillverkare</i>	Cisco
<i>Artnr</i>	C892FSP-K9

Cisco 892FSP - Router - 8-ports-switch - GigE - WAN-portar: 2

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Router - 8-ports-switch (inbyggd)
Modell	Skrivbordsmodell
Anslutningsteknik	Kabelansluten
Datalänkprotokoll	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kapacitet	Antal anslutningar/användare: 50
Nätverks/transportprotokoll	L2TP, IPsec
Nätverksprotokoll	OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, VRRP, NHRP, GRE, WCCP, Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
Protokoll för administration på distans	Telnet, SNMP 3, HTTP, SSH, CLI
Verifieringsmetod	RADIUS, TACACS+
Funktioner	NAT-stöd, VPN-stöd, VLAN-stöd, IGMP snooping, Stöd för DiffServ, MAC-adressfiltrering, stöd för IPv6, Intrångsdetekteringssystem (IDS), Low-latency queuing (LLQ), Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Fair Queuing (WFQ), stöd för STP (Spanning Tree Protocol), stöd för Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), LFI (Link Fragmentation and Interleaving), RADIUS-stöd, DHCP-server, DNS proxy, DHCP-relä, DHCP-klient, Virtual Routing and Forwarding (VRF), Class of Service (CoS)
Standarder som följs	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, VCCI-II, EN55024, CSA 22.2 No. 60950, EN55022 Class B, AS/NZ 3548 Class B, AS/NZS 60950-1, CS-03, EN 60555-2, UL 60950-1, IEC 60950-1
RAM	512 MB (installerad) / 1 GB (max)



Flash-minne 256 MB (installerad) / 256 MB (max)

Statusindikatorer Portstatus, strömförsörjning

Expansion/Anslutning

Gränssnitt LAN: 8 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN: 1 x SFP (mini-GBIC) WAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 Hantering: 1 x aux - RJ-45 USB 2.0: 1 x 4-stifts USB typ A Hantering: 1 x konsol - RJ-45

Strömtillförsel

Nätdel Extern strömadapter - 60 Watt

Nätspänning AC 120/230 V (50/60 Hz)

Diverse

Medföljande kablar 1 x nätverkskabel - 1.8 m

Programvara / Systemkrav

Medföljande OS Cisco IOS Advanced IP services

Dimensioner och vikt

Bredd 32.3 cm

Djup 24.8 cm

Höjd 4.4 cm

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - 1 år

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 0 °C

Max temperatur vid drift 40 °C

Luftfuktighet vid drift 10 - 85 % (icke-kondenserande)