

Produktinformation



Information

| | |
|-------------|-----------------|
| Tillverkare | Cisco |
| Artnr | CISCO1921/K9-RF |

Cisco 1921 - Router - GigE - rackmonterbar - rekonditionerad

Specifikation

Allmänt

| | |
|---|---|
| Typ av enhet | Router |
| Modell | Skrivbordsmodell, rackmonterbar - modulär - 1U |
| Anslutningsteknik | Kabelansluten |
| Datalänkprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Nätverks/transportprotokoll | IPSec, L2TPv3 |
| Nätverksprotokoll | OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, statisk IP-routing, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, statisk IPv4-routing, statisk IPv6-routing, PBR (policy-based routing), MPLS |
| Protokoll för administration på distans | SNMP, RMON |
| Funktioner | Brandväggsskydd, VPN-stöd, stöd för MPLS, VLAN-stöd, Syslog-stöd, stöd för IPv6, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), Quality of Service (QoS), Web Services Management Agent (WSMA), TR-069 Agent, NetFlow |
| Standarder som följs | IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag, VCCI, CISPR 22 klass A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN55024, EN55022 klass A, EN50082-1, AS/NZS 60950-1, CAN/CSA-E60065-00, ICES-003 klass A, CS-03, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI CNS 13438, CSA C22.2 No. 60950-1, AS/NZS 3548 klass A, EN 300 386 |
| RAM | 512 MB (installerad) / 512 MB (max) |
| Flash-minne | 256 MB (installerad) / 256 MB (max) |

Expansion/Anslutning



| | |
|------------------------------------|---|
| Gränssnitt | 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 Seriell: 1 x konsol Hantering: 1 x konsol - mini-USB typ B Seriell: 1 x aux USB 2.0: 1 x 4- stifts USB typ A |
| Expansionskortplatser | 2 (totalt)/ 2 (ledig) x EHWIC |
| Strömtillförsel | |
| Nätdel | Intern strömförsörjning |
| Nätspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Energiförbrukning vid drift | 60 Watt |
| Diverse | |
| Rackmonteringssats | Tillval |
| Typ av prissättning | Rekonditionerad |
| Programvara / Systemkrav | |
| Medföljande OS | Cisco IOS IP Base |
| Dimensioner och vikt | |
| Bredd | 34.3 cm |
| Djup | 29.2 cm |
| Höjd | 4.4 cm |
| Vikt | 5.4 kg |
| Miljöparametrar | |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 85% |