

Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	CISCO1941-HSEC+/K9

Cisco 1941 VPN ISM Module HSEC Bundle -
Router - GigE - WAN-portar: 2 - rackmonterbar

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Router
Modell	Skrivbordsmodell, rackmonterbar - modulär - 2U
Anslutningsteknik	Kabelansluten
Datalänkprotokoll	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Nätverks/transportprotokoll	IPSec, PPPoE, L2TPv3
Nätverksprotokoll	OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, statisk IP-routing, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, statisk IPv4-routing, statisk IPv6-routing, PBR (policy-based routing), MPLS, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), IPv4-to-IPv6 Multicast
Protokoll för administration på distans	SNMP, RMON, TR-069
Krypteringsalgoritm	DES, Tredubbel DES, RSA, MD5, AES, SSL, SHA-1, ECDSA, SHA-2, AES-GCM
Funktioner	Brandväggsskydd, VPN-stöd, stöd för MPLS, Syslog-stöd, innehållsfiltrering, stöd för IPv6, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), Web Services Management Agent (WSMA), NetFlow
Standarder som följs	IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag, ANSI T1.101, ITU-T G.823, ITU-T G.824, CISPR 22 klass A, CISPR 24, EN55024, EN55022 klass A, EN50082-1, AS/NZS 60950-1, ICES-003 klass A, CS-03, R&TTE, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI CNS 13438, AS/NZS 3548 klass A, VCCI V-3, EN 61000, TIA/EIA/IS-968, EN 300 386, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1



RAM	512 MB (installerad) / 2 GB (max)
Flash-minne	256 MB (installerad) / 8 GB (max)
Statusindikatorer	Strömförsörjning, länk/akvititet
Expansion/Anslutning	
Gränssnitt	2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 Hantering: 1 x konsol - RJ-45 Hantering: 1 x konsol - mini-USB typ B Seriell: 1 x aux - RJ-45 USB: 2 x 4-stifts USB typ A
Expansionskortplatser	2 (totalt)/ 2 (ledig) x EHWIC 2 (totalt)/ 1 (ledig) x CompactFlash 1 (totalt)/ 1 (ledig) x ISM
Strömtillförsel	
Nätdel	Intern strömförsörjning
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Diverse	
Rackmonteringssats	Inkluderat
Programvara / Systemkrav	
Medföljande OS	Cisco IOS IP Base
Dimensioner och vikt	
Bredd	34.3 cm
Djup	29.2 cm
Höjd	8.9 cm
Vikt	5.4 kg
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - 1 år
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 85%