

Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	CISCO2951-SEC/K9

Cisco 2951 Security Bundle - Router - GigE - WAN-portar: 3

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Router
Modell	Skrivbordsmodell - modulär - 2U
Anslutningsteknik	Kabelansluten
Datalänkprotokoll	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Nätverks/transportprotokoll	TCP/IP, UDP/IP, RSVP, IPSec
Nätverksprotokoll	OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, statisk IPv4-routing, statisk IPv6-routing
Protokoll för administration på distans	SNMP, RMON
Krypteringsalgoritm	SSL
Funktioner	Brandväggsskydd, hårdvarukryptering, VPN-stöd, stöd för MPLS, Syslog-stöd, innehållsfiltrering, stöd för IPv6, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), Dynamic Multipoint VPN (DMVPN)
Standarder som följs	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag, CISPR 22 klass A, CISPR 24, EN55024, EN55022 klass A, EN50082-1, CAN/CSA-E60065-00, ICES-003 klass A, CS-03, AS/NZS 3548, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60065, BSMI CNS 13438, EN 300 386
RAM	512 MB (installerad) / 2 GB (max)
Flash-minne	256 MB (installerad) / 8 GB (max)
Statusindikatorer	Strömförsörjning, länk/aktivitet

Expansion/Anslutning



Gränssnitt

3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 Hantering: 1 x konsol
- RJ-45 Hantering: 1 x konsol - mini-USB typ B Seriell: 1 x aux - RJ-45
USB: 2 x 4-stifts USB typ A 1 x SFP (mini-GBIC)

Expansionskortplatser

4 (totalt)/ 4 (ledig) x EHWIC 3 (totalt)/ 3 (ledig) x PVDM 2 (totalt)/ 1
(ledig) x CompactFlash 1 (totalt)/ 1 (ledig) x ISM 2 (totalt)/ 2 (ledig) x
service module (SM)

Strömtillförsel

Nätdel

Intern strömförsörjning

Nätspänning

AC 120/230 V (50/60 Hz)

Programvara / Systemkrav

Medföljande OS

Cisco IOS Security

Dimensioner och vikt

Bredd

47 cm

Djup

43.8 cm

Höjd

8.9 cm

Tillverkarens garanti

Service och support

Begränsad garanti - 90 dagar

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift

0 °C

Max temperatur vid drift

40 °C

Luftfuktighet vid drift

5 - 85%