

Produktinformation



Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	CIVS-IPC-3520=

Cisco Video Surveillance 3520 IP Camera
- Nätverksövervakningskamera - kåpa -
utomhusbruk - färg (Dag&Natt) - 1280 x 800 -
automatisk och manuell bländare - LAN 10/100
- MJPEG, H.264 - DC 12 V / AC 24 V / PoE

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Nätverksövervakningskamera
Anslutningsteknik	Trådad
Bredd	17.4 cm
Djup	17.4 cm
Höjd	11.5 cm
Vikt	1.71 kg

Kamera

Typ	Färg - Dag&Natt - fast kåpa - utomhusbruk
Videoformat	NTSC, PAL
Format för digital video	MJPEG, H.264
Maximal digital videoupplösning	1280 x 800
Mimimibelysning	0.4 lux - färg - F1.4 0.2 lux - svartvit - F1.2
Videotagning	1280 x 800 @ 30 fps 1280 x 720 @ 30 fps
Egenskaper	Skärpek kontroll, automatisk exponeringskontroll, mättnadskontroll, ljuskontroll, kontrastkontroll, microSD-kortuttag, dubbel videoström, automatisk förstärkningskontroll, automatisk vitbalans

Bildsensor



Typ	CMOS 1/4"
Optisk konstruktion	
Optisk zoomning	3 x
Brännvidd	3 mm - 9 mm
Iris-lins	Automatisk och manuell bländare (DC)
Horisontellt visningsfält (grader)	25.03 - 66.09
Vertikalt visningsfält (grader)	15.77 - 40.66
Panorering	
Område (grader)	350
Lutning	
Område (grader)	80
Gränssnitt	
Nätverksgränssnitt	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Nätverksprotokoll	DHCP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, TLS, Bonjour, SSH, SSL, QOS, CoS, DSCP
Antal larmgångar	1
Antal larmutgångar	1
Expansion/Anslutning	
Gränssnitt	1 x nätverk / effekt - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Diverse	
Standarder som följs	CISPR 22 Class B, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950-1 Second Edition, EN 60825, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, IEC 60825, VCCI Class B
Strömtillförsel	
Strömkrav	DC 12 V / AC 24 V / PoE
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - 3 år
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	50 °C