

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	CIVS-IPC-6030=

**Cisco Video Surveillance 6030 IP Camera**  
- Nätverksövervakningskamera - kåpa -  
utomhusbruk - färg (Dag&Natt) - 1920 x 1080 -  
automatisk och manuell bländare - LAN 10/100  
- MJPEG, H.264 - DC 12 V / AC 24 V / PoE

## Specifikation

## Allmänt

Typ av enhet	Nätverksövervakningskamera
Anslutningsteknik	Trådad
Bredd	17.4 cm
Djup	17.4 cm
Höjd	11.5 cm
Vikt	1.296 kg

## Kamera

Typ	Färg - Dag&Natt - fast kåpa - utomhusbruk
Videoformat	NTSC, PAL
Format för digital video	MJPEG, H.264
Maximal digital videoupplösning	1920 x 1080
Exponeringsområde	1/32000 sek - 1/5 sek
Mimimibelysning	0.4 lux - färg - F1.2 0.2 lux - svartvit - F1.2
Egenskaper	IR-filter, automatisk exponeringskontroll, dubbel videoström, automatisk förstärkningskontroll, automatisk vitbalans

## Bildsensor

Typ	CMOS 1/2.7"
-----	-------------



## Optisk konstruktion

<b>Optisk zoomning</b>	3 x
<b>Brännvidd</b>	3 mm - 9 mm
<b>Iris-lins</b>	Automatisk och manuell bländare (DC)
<b>Horisontellt visningsfält (grader)</b>	37.5 - 103.7
<b>Vertikalt visningsfält (grader)</b>	21.6 - 71.2

## Panorering

<b>Område (grader)</b>	350
------------------------	-----

## Lutning

<b>Område (grader)</b>	80
------------------------	----

## Gränssnitt

<b>Nätverksgränssnitt</b>	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
<b>Nätverksprotokoll</b>	DHCP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, TLS, Bonjour, SSH, SSL, QoS, CoS, DSCP
<b>Antal larmgångar</b>	1
<b>Antal larmutgångar</b>	1

## Expansion/Anslutning

<b>Gränssnitt</b>	1 x nätverk / effekt - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
-------------------	---

## Diverse

<b>Standarder som följs</b>	CISPR 22 Class B, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950-1 Second Edition, EN 60825, CSA C22.2 No. 60950-1, IP66, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, IEC 60825, VCCI Class B
-----------------------------	--

## Strömtillförsel

<b>Strömkrav</b>	DC 12 V / AC 24 V / PoE
------------------	-------------------------

## Miljöparametrar

<b>Min temperatur vid drift</b>	-40 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	55 °C