

Produktinformation



Information

| | |
|-------------|---------------|
| Tillverkare | Cisco |
| Artnr | CIVS-IPC-6930 |

**Cisco Video Surveillance 6900 Series
Standard Definition PTZ IP Camera -
Nätverksövervakningskamera - PLZ -
utomhusbruk - färg (Dag&Natt) - 1920 x 1080 -
automatisk och manuell bländare - ljud - LAN
10/100 - MJPEG, H.264 - 24 V växelström/Hög
PoE**

Specifikation

Allmänt

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Typ av enhet | Nätverksövervakningskamera |
| Stöd för ljud | Ja: tvåvägs ljudkapacitet |
| Anslutningsteknik | Trådad |
| Vikt | 3.4 kg |

Kamera

| | |
|---------------------------------|---|
| Typ | Färg - Dag&Natt - panorering / lutning / zoom - utomhusbruk |
| Videoformat | NTSC, PAL |
| Format för digital video | MJPEG, H.264 |
| Maximal digital videoupplösning | 1920 x 1080 |
| Rörelsedetektering | Ja |
| Exponeringsområde | 1/10000 sek - 1 sek |
| Mimimibelysning | 0.5 lux - färg 0.095 lux - svartvit |
| Egenskaper | Automatisk exponeringskontroll, progressiv scanning, WDR (Wide Dynamic Range), Rörelsedetekteringsteknik, dubbel videoström, automatisk förstärkningskontroll, automatisk vitbalans |



| | |
|------------------------------------|---|
| Bildsensor | |
| Typ | Exmor CMOS 1/2.8" |
| Optisk konstruktion | |
| Optisk zoomning | 20 x |
| Brännvidd | 4.7 mm - 94 mm |
| Iris-lins | Automatisk och manuell bländare |
| Horisontellt visningsfält (grader) | 2.9 - 55.4 |
| Panorering | |
| Område (grader) | 360 |
| Lutning | |
| Område (grader) | 220 |
| Gränssnitt | |
| Nätverksgränssnitt | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Nätverksprotokoll | DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv4, Bonjour, IGMP, SSH, LDAP, SSL, QOS |
| Antal larmringångar | 4 |
| Antal larmutgångar | 2 |
| Expansion/Anslutning | |
| Gränssnitt | 1 x nätverk / effekt - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 |
| Diverse | |
| Standarder som följs | FCC klass A-certifierad, UL, C-Tick, cUL, IP66 |
| Strömtillförsel | |
| Strömkrav | 24 V växelström/Hög PoE |
| Tillverkarens garanti | |
| Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
| Miljöparametrar | |
| Max temperatur vid drift | 55 °C |